

## DALLE DE SOL POUR MAGASIN

Référence : 15606

---

### RESUME

Optimisez vos surfaces de vente avec ces dalles de sol pour commerce robustes, conçues pour les zones de chalandise. En vinyle et d'épaisseur 7 mm, elles résistent au passage constant des clients, circulation de chariots et usure quotidienne.

Le système d'emboîtement permet une installation simple et rapide, sans interruption d'activité. Grâce aux queues d'aronde invisibles et brevetées, les dalles sont étanches et uniformes.

Adaptées aux exigences sanitaires, l'entretien est facilité.

Prix pour 1 dalle

Dimensions : 668 x 668 mm (surface utile : 640 x 640 mm)

1 m<sup>2</sup> = 2,44 dalles

[Plinthes](#) et [colle](#) optionnels.

Les points forts :

- Résistance feu Bfl-S1
- Mise en service immédiate
- Système d'emboîtement breveté pour étanchéité certifiée
- Résistance au trafic intensif
- Garantie 12 ans
- Conçues en Europe

## DECLINAISONS

| Design            | Queue d'aronde |
|-------------------|----------------|
| Bois clair        | Gris foncé     |
| Bois foncé        | Gris foncé     |
| Béton gris clair  | Gris foncé     |
| Béton gris foncé  | Gris foncé     |
| Grain gris clair  | Gris foncé     |
| Grain gris médium | Gris foncé     |
| Grain gris foncé  | Gris foncé     |

## DESCRIPTION

### Pourquoi utiliser la dalle de sol pour magasin ?

Conçu pour répondre aux exigences de durabilité des établissements recevant du public (ERP), ce revêtement de sol pour magasin allie robustesse et esthétique. Il est fait pour supporter les contraintes des commerces et grandes surfaces, offrant une grande résistance au passage intensif des clients et des chariots.

Sept designs sont disponibles pour adapter ces dalles à votre commerce.

Grâce à un système breveté de queues d'aronde invisibles après la pose, ce sol pvc étanche assure une excellente étanchéité et empêche l'incrustation des impuretés.

Les queues d'arronde permettent d'emboîter les dalles les unes dans les autres, comme un puzzle, pour qu'elles restent parfaitement solidaires sans glisser.

Son installation, rapide et fluide, permet de maintenir l'activité de vos magasins sans interruption. C'est une solution durable qui offre l'avantage de pouvoir remplacer individuellement une dalle si celle-ci est dégradée.

Adaptées aux environnements exigeant une hygiène stricte, ce sol pvc étanche pour commerce s'entretiennent sans effort grâce à leur facilité de nettoyage et de désinfection. Pour un

nettoyage régulier, pensez au [nettoyant pour dalles commerce](#).  
N'utilisez pas de solvant et ne laissez pas de l'eau stagner sur les dalles.

Elles sont adaptées à un environnement antiallergique car elles limitent l'accumulation de poussière et de saletés, se nettoient facilement, et sont faites d'un matériau lisse et non poreux facilitant l'hygiène générale.

Retrouvez toute la [gamme de sol pour établissement recevant du public](#).

### Comment installer le revêtement de sol pour commerce ?

La mise en œuvre est accessible et ne requiert pas de gros outillage, ni colle.

- Préparation : Le support doit être rigide, plat et parfaitement propre. Poncez les aspérités si nécessaire.
- Acclimatation : Stockez les dalles dans le magasin 48h avant la pose (température entre 18°C et 26°C) pour stabiliser le matériau.
- Pose : Démarrez l'assemblage de gauche à droite. Utilisez un traçage laser pour garantir l'équerrage. Ménagez un joint de dilatation en périphérie (environ 1/3 de dalle).
- Emboîtement : Clipsez les dalles en frappant avec précaution des angles vers l'intérieur. Vérifiez l'ajustement au toucher pour assurer la parfaite étanchéité du système breveté.

[Plinthes](#) et [colle](#) : disponibles en option, à ne sélectionner que si votre projet de finition le nécessite.

Pose sur carrelage possible (prévoir un lissage si les joints dépassent 4 mm de large) avec un joint de dilatation périphérique de 10 mm.

Pour découper une dalle, mesurez et marquez la ligne de coupe, puis coupez avec un cutter ou une scie en suivant la ligne et ajustez le bord si besoin.

L'installation est tout aussi simple pour les [dalles pour restaurant](#) et le [revêtement de sol pour bureau](#).

### Caractéristiques techniques du revêtement de sol pour magasin

Dimensions : 668 x 668 mm

Dimensions de recouvrement : 640 x 640 mm

Profil : 7 mm d'épaisseur

Poids unitaire : 4,1 kg

Assemblage : Emboîtement par queues d'aronde dissimulées

Garantie : 12 ans

Nous remplaçons sans frais tout article défectueux, à condition que le défaut soit signalé avant installation. Sont exclus de cette garantie les dommages liés à une pose incorrecte, à un mauvais entretien ou à des dégradations physiques - coupures, brûlures, usage abusif de roues ou pivots.

Pour aménager votre commerce, pensez aussi à la sélection d'[équipements pour magasin et commerce](#), comme les [chariots pour grande surface](#) ou encore la [tête de gondole pour commerce](#).