

COLLE POUR PLINTHE

Référence : 15631

RESUME

Cette colle à base de polymère MS est faite pour la [pose de plinthes en vinyle](#) sur divers supports (plâtre, béton, bois ou métal).

Elle offre une fixation haute résistance en conservant une élasticité nécessaire pour absorber les vibrations et les dilatations des matériaux.

Application : Pistolet à mastic par cordons ou plots

Conditionnement : Cartouche de 290 ml

Consommation : 10 à 12 ml de plinthe par cartouche

Température d'application : de 5°C à 40°C.

Les points forts :

- Prise initiale rapide : Permet le maintien de la plinthe sans glissement lors de la pose
- Polyvalence : Adhère sur supports humides et reste efficace même en environnement exigeant
- Neutralité : Formule sans solvants ni isocyanates, n'agresse pas le dos de la plinthe en vinyle

DESCRIPTION

Cette colle polymère MS permet de fixer vos plinthes en vinyle sur tous types de supports (poreux ou métalliques).

Sa prise initiale rapide facilite la pose, tandis que sa flexibilité absorbe les vibrations et les variations de température.

Résistante à l'humidité et neutre pour les matériaux, elle offre un rendement de 10 à 12 mètres linéaires par cartouche.

Usage : Pose de plinthes en vinyle sur tous supports (bois, béton, plâtre, métal)

Matériau : Polymère MS (haute résistance, élastique et sans solvants)

Rendement : 10 à 12 mètres linéaires par cartouche de 290 ml

Application : Au pistolet (cordons ou plots) entre 5°C et 40°C

Avantage : Prise immédiate (anti-glissement), compatible supports humides, respecte le matériau.