

VENTOUSE ÉLECTRIQUE GRABO Référence : 15688

RESUME

La ventouse grabo électrique portative révolutionnaire est conçue pour simplifier le levage et la manipulation de charges lourdes sur tous types de surfaces.

Grâce à sa technologie de vide innovante, cet outil soulève jusqu'à 170 kg, même sur des matériaux poreux ou irréguliers comme le carrelage texturé, le béton brut ou le bois.

Compact et léger, il garantit une sécurité optimale et un gain de temps considérable sur vos chantiers en limitant la fatigue physique.

Les points forts :

- Forte capacité de charge
- Compatible avec les surfaces poreuses
- Autonomie de 900 cycles
- Ultra léger et confortable

DECLINAISONS

Mode de transport de la ventouse

En housse

En valise

DESCRIPTION

Les avantages de la ventouse à pompe électrique

La ventouse Grabo redéfinit le confort de travail grâce à ses poignées ergonomique offrant une prise en main ferme et

naturelle, réduisant ainsi considérablement l'effort manuel lors du levage. Véritable atout sécurité, son utilisation limite les risques d'accidents et prévient efficacement les troubles musculo squelettiques en évitant les postures contraignantes.

Sa force réside dans sa polyvalence extrême, elle adhère instantanément sur une multitude de surfaces, des plus lisses aux plus poreuses comme le béton brut, le bois ou le carrelage texturé contrairement à la [ventouse manuelle pour carreleur](#).

Afin de s'adapter parfaitement à vos besoins de mobilité, vous avez le choix entre deux solutions de transport :

- Une trousse souple, pratique pour les déplacements légers
- Une valise de protection rigide (systainer) pour une sécurité maximale de vos outils sur les chantiers.

Sur [demande de devis](#) nous pouvons vous proposer une poignée en T pour soulever vos matériaux plus facilement à deux personnes.

Investir dans cette ventouse, c'est choisir un équipement professionnel qui allie performance technique et protection de la santé des travailleurs au quotidien. Pour le transport de matériaux plus lourds, nous proposons également un [palonnier à ventouses pour marbre](#).

La ventouse grabo sera indispensable pour poser les lourdes dalles par-dessus les [plots de terrasses 90/150 mm pour dalles](#).

Maintenance et utilisation de la ventouse électrique professionnelle

Afin de garantir la longévité et la sécurité d'utilisation de votre Grabo, un entretien régulier est indispensable. L'élément le plus important est le joint en mousse caoutchouc, vérifiez systématiquement son état avant quelconque usage. S'il présente des signes d'usure ou de dommages, remplacez-le

immédiatement en [nous consultant](#).

Nettoyez la surface de travail pour éliminer poussière et humidité, et veillez à ce que le joint ne soit jamais en contact avec des solvants chimiques, cela risquerait de durcir la ventouse, de l'endommager et rendre son utilisation impossible.

Côté batterie, ne travaillez jamais avec une charge faible pour éviter tout risque de chute accidentelle de la charge. Utilisez exclusivement le chargeur d'origine (fourni) dans un environnement parfaitement sec. Lors de l'utilisation, privilégiez des mouvements fluides et une vitesse uniforme. Enfin, stockez toujours votre ventouse dans sa trousse ou sa valise de protection pour préserver les composants internes et le système de vide de tout choc ou encrassement prématuré.

Afin de répondre aux exigences de chantiers les plus intenses, la ventouse Grabo est équipée d'une batterie Li-Ion haute capacité de 14,8V. Cette technologie offre une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 1 heure et demie en fonctionnement continu, ce qui correspond en usage réel à environ 900 cycles de levage par charge complète.

Le temps de charge est optimisé afin de réduire les temps d'arrêts. Il vous faudra environ 2 heures pour une recharge complète via le chargeur multiprise fourni.

Un indicateur de batterie à LED intégré sur l'appareil, permettant de surveiller en temps réel le niveau d'énergie disponible.

Capacité de charge de la ventouse grabo selon les matériaux

Matériaux	Levage horizontal	Levage vertical
Verre	120 kg	120 kg
Céramique	120 kg	120 kg
Métal	110 kg	110 kg
Plastique	100 kg	100 kg

Bois	100 kg	65 kg
Béton	80 kg	80 kg
Plâtre	75 kg	65 kg

Caractéristiques techniques de la ventouse Grabo

- Temps de charge de la batterie : 2 heures
- Durée d'utilisation : 1,5 heures
- Cycles d'utilisation : 900 ON-OFF
- Dimension de la ventouse : 297 x 181 x 121 mm
- Poids : 1,5 kg