

BARRIÈRE ANTICHOC MÉMOIRE DE FORME

Référence : 15763

RESUME

Découvrez la barrière antichoc, une solution hybride intégrant la [barrière flexible de circulation](#) pour la résistance accrue aux collisions et la [barrière flexible piéton](#) pour le passage sécurisé des piétons.

Grâce à sa fabrication en polyéthylène à mémoire de forme, elle absorbe les chocs de véhicules industriels pour protéger les employés, machines et infrastructures tout en conservant sa forme initiale.

Sa conception est modulable pour s'adapter à votre espace :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set lisses
- Set d'extension : 1 poteau central + set lisses

La barrière protection antichoc mesure 1200 mm de hauteur.

Les points forts :

- Installation facile
- Utilisation intérieure et extérieure
- 100% recyclable
- Normée PAS 13
- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Élément

Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set de lisses

Set d'extension : 1 poteau central + set de lisses

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière antichoc

Optez pour la barrière antichoc, un mélange parfait entre la [barrière de circulation pour rayonnage flexible](#) qui détient une forte résistance aux chocs et la [barrière industrielle pour piéton](#) qui permet de sécuriser le passage des piétons.

La barrière protection anti choc s'adapte parfaitement aux zones à fort trafic comme une usine, un entrepôt ou un centre logistique.

Elle permet de protéger efficacement les employés, machines et infrastructures des potentielles impacts de véhicules industriels.

Fabriquée en polyéthylène robuste, elle est conçue pour être à mémoire de forme. Ainsi, elle absorbe et dévie l'énergie de l'impact reçu tout en conservant sa forme initiale suite au choc. Elle a été testée pour résister à une énergie d'impact jusqu'à 102 700 joules selon la norme PAS 13.

Adaptez votre barrière de protection antichoc à mémoire de forme grâce à sa conception modulable :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set lisses
- Set d'extension : 1 poteau central + set lisses

La barrière antichoc mesure 1200 mm de hauteur.

Elle est garantie 5 ans.

Retrouvez notre gamme complète : [barrière de sécurité en entrepôt](#) !

Protégez vos angles et zones critiques avec la [borne flexible](#).

En complément, sécurisez votre entrepôt avec l'[arceau de protection de rack en acier](#), la [mousse antichoc murale](#) et le [feu bicolore entrepôt](#).

Installation de la barrière protection antichoc

La barrière protection antichoc est livrée démontée. En commandant ce produit, vous recevrez tous les éléments nécessaires à son installation qui est très simple.

Commencez par assembler les lisses aux poteaux par emboitement.

Positionnez ensuite la barrière à l'emplacement souhaitée sur le sol. Fixez-la au sol à l'aide des platines 225 x 225 mm intégrées à chaque poteaux. Pour la fixation, utilisez les vis à béton de diamètre 12 x 80 mm. Serrez les fixations à l'aide d'une clé prévue à cet effet.

Avant la mise en service, vérifiez l'alignement et la stabilité de la barrière.

Caractéristiques barrière de protection antichoc à mémoire de forme

Set de départ :

Composition du set : 2 poteaux d'extrémité et set de lisses

Matériau : polyéthylène

Coloris : jaune et noir

Largeur : 1755 mm

Hauteur : 1200 mm

Profondeur : 225 mm

Dimensions platine : 225 x 225 mm

Résistance testée : 102 700 joules (à 22,5° pour un véhicules de 11,59 kg à 3 km/h)

Hauteur platine : 10 mm

Coloris platine : noir

Nombre de trous de fixation : 8

Fixation incluse : vis à béton M12 x 80 mm

Température de fonctionnement : -40 à +50°C

Livraison : démontée

Garantie : 5 ans

Set d'extension :

Composition du set : 1 poteau central et set de lisses

Matériau : polyéthylène

Coloris : jaune et noir

Largeur : 1560 mm

Hauteur : 1200 mm

Profondeur : 225 mm

Dimensions platine : 225 x 225 mm

Résistance testée : 102 700 joules (à 22,5° pour un véhicules de 11,59 kg à 3 km/h)

Hauteur platine : 10 mm

Coloris platine : noir

Nombre de trous de fixation : 4

Fixation incluse : vis à béton M12 x 80 mm

Température de fonctionnement : -40 à +50°C

Livraison : démontée

Garantie : 5 ans