

ELECTRIFICATEUR GALLAGHER SOLAIRE BATTERIE LITHIUM Référence : 15791

RESUME

Découvrez notre électrificateur solaire mobile. Idéal pour les clôtures sans accès au courant. Il est adapté aux enclos de bovins, chevaux, porcs et même pour protéger vos parcelles.

Cet électrificateur possède trois déclinaisons :

- S30li : énergie de sortie de 0,21 Joules pouvant délivrer de l'électricité sur 1,5 km pour une clôture multi-fils.
- S60li : énergie de sortie de 0,52 Joules pouvant délivrer de l'électricité sur 2 km pour une clôture multi-fils.
- S120li : énergie de sortie de 1,2 Joules pouvant délivrer de l'électricité sur 4 km pour une clôture multi-fils.

Les points forts :

- Compact et mobile
- Utilisable toute l'année
- Batterie en lithium
- Convient à toutes les espèces animales
- Garantie 3 ans

DECLINAISONS

Modèle
S30li
S60li
S120li

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cet électrificateur solaire gallagher ?

Ce qui le différencie des autres électrificateurs, c'est sa batterie en lithium, cela lui permet d'être plus léger et plus compact que les modèles comparables. Il est aussi plus puissant et plus fiable.

Sa batterie en lithium permet également de recharger trois fois plus vite son panneau solaire. Cela garantit une performance fiable jour et nuit, été comme hiver, même en cas de faible luminosité.

Cet électrificateur possède une coque robuste ainsi qu'un cadran magnétique afin d'être résistant aux intempéries et de protéger la partie électronique de l'appareil.

Gallagher est LA référence pour les électrificateurs hauts de gamme, une marque reconnue et ultra-performante, leur objectif est de proposer des produits de qualité premium avec une garantie de 3 ans.

Vous pouvez même bénéficier d'une garantie de 7 ans en créant un compte sur le site Gallagher.

Notre article ["comment choisir sa clôture ?"](#) est disponible.

Comment utiliser le Gallagher S30li, Gallagher S60li et le Gallagher S120li ?

Tout d'abord, il faudra choisir votre conducteur. Il existe le [fils de clôture](#), la [cordes de clôture](#) et le [ruban clôture électrique](#).

Il vous faudra aussi trouver le bon [isolateur pour clôture électrique](#) pour que le fil ne touche pas le piquet ou la végétation.

L'idéal est de placer le panneau solaire orienté vers le sud-

ouest et à l'abri de la végétation.

Pour le charger, il est important de le laisser à la lumière du jour pendant 3 jours, en position éteinte, face au sud.

Vous aurez besoin de [piquet terre](#) afin d'assurer l'efficacité du circuit électrique mais également de [piquets clôture](#) afin de délimiter votre enclos.

Une fois votre clôture installée, vous n'aurez plus qu'à la tester à l'aide de nos [contrôleur de clôture](#) pour vous assurer de sa bonne fonctionnalité.

Caractéristiques de l'électrificateur gallagher solaire

Modèles	S30li	S60li	S120li
Tension de sortie (V)	9000	8900	10000
Tension de charge 500 Ohm (V)	2800	3200	4800
Tension de charge 100 Ohm (V)	900	1200	1600
Energie stockée (J)	0,3	0,6	1,2
Energie d'impulsion (J)	0,21	0,52	/
Quels animaux ?	tous les animaux		
Distance de la clôture à fil unique - conditions idéales (km)	10	20	40

Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km)	3	6	12
Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km)	2	3	6
Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km)	1,5	2	4
Zone quadrillée (Ha/Acre)	1,5/3	3/7	5/12
Consommation moyenne de la batterie (V/Ma)	3,2V/100	3,3V/178,6/46	3,3V/183
Panneau solaire (Watt)	3,8	2,6	12
Nombre minimal de prises de terre conseillé	1x1m	1x1m	2x1m
Classification IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie (année)	3	3	3
Dimensions (lxbxh mm)	190x171x151	200x200x250	192x367w270
Poids (kg)	1,4	1,9	3,2