

ABRI CHEVAUX MOBILE Référence : 15797

RESUME

Aménagez vos pâtures tournants avec nos abris déplaçables pour chevaux équipés de skis en acier galvanisé.

Polyvalente, la structure se tracte pour être placée selon vos besoins et est disponible en différentes dimensions :

- P. 3 x L. 3 m
- P. 3 x L. 4 m
- P. 3 x L. 5 m
- P. 3 x L. 6 m

Grâce à ses clins de bois d'épaisseur 48 mm, sa hauteur généreuse comprise entre 2,30 m et 2,80 m et son avancée de 1,50 m, notre abri à déplacer allie confort et protection contre les intempéries.

Des [ancrages en terre](#) sont recommandés pour assurer le maintien de la structure.

Les points forts :

- Bois français Douglas de classe III
- Fabriqué en France
- Coloris du toit au choix
- Visserie incluse
- Pas de permis de construire nécessaire

Le site doit être accessible aux semi-remorques.

DECLINAISONS

Couleur de toit	Dimensions	Livraison
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué

Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 5 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 5 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 6 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 6 m	Sans déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 5 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 5 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 6 m	Avec déchargement par chariot embarqué
Rouge brique RAL 8012	3 x 6 m	Avec déchargement par chariot embarqué

DESCRIPTION

Atouts de l'abri chevaux déplaçable

Le module est fabriqué avec des clins rainurés et bouvetés d'épaisseur 48 mm, ce qui le rend extrêmement résistant aux chocs et aux intempéries, et assure une isolation thermique optimale.

Sa hauteur généreuse et son toit anti-condensation permet de lutter contre l'humidité et d'offrir le maximum de confort aux animaux.

La solidité de l'ensemble est assurée par des poteaux en bois de 12 x 12 cm et la stabilité est exemplaire lorsque la structure est fixée au sol.

Enfin, la pose de l'abri ne nécessite pas d'autorisation administrative, ce qui est idéal dans le cas de parcelles tournantes ou temporaires.

Veillez toutefois à placer la stabulation à couvert des vents dominants.

Construisez vos pâtures avec nos [piquets de bois pour cloture](#), notre [bobine de ruban électrifié](#) ainsi que nos [isolateurs électrique pour clôture](#).

Découvrez également nos [abris fixes pour cheval](#), nos [abris fixes 6M](#) ainsi que notre [matériel de stabulation cheval](#).

Protégez également vos chevaux de toutes les intempéries avec notre [abri de paturage semi-clos](#).

Comment choisir la taille idéale pour son abri de prairie sur ski

Il est impératif de choisir un box de prairie dans lequel les animaux peuvent tous rentrer en même temps.

Si vous avez un grand troupeau ou des individus dominants, n'hésitez pas à placer plusieurs petits abris plutôt qu'un grand.

Dimensions	Nombre de chevaux
P. 3 x L. 3 m	1 petit cheval
P. 3 x L. 4 m	1 cheval ou 2 poneys
P. 3 x L. 5 m	2 chevaux
P. 3 x L. 6 m	2 chevaux ou 3 poneys

Nous vous proposons également des [boxs équestres extérieurs](#).

Caractéristiques de l'abri mobile de pâturage

Matériau : bois français Douglas de classe III

Profondeur : 3 m

Longueur : 3 m, 4 m, 5 m ou 6 m

Epaisseur : 48 mm

Hauteur maximale : 2,80 m

Hauteur minimale : 2,30 m

Avancée : 1,50 m

Poteaux : 12 x 12 cm en bois

Matériau ski : acier galvanisé

Clins de bois : rainurés et bouvetés

Toit : tôle bac acier anti-condensation

Coloris du toit : RAL 5008 (couleur ardoise) ou RAL 8012 (couleur tuile)

Pose : ancrages terre conseillés

Livré en kit