

### TABLE DE CULTURE PROFESSIONNELLE À FOND SUBIRRIGANT Référence : 15799

#### RESUME

La table de culture à fond par inondation est conçue pour les professionnels pratiquant la subirrigation.

Contrairement aux [tables grillagées de serre](#), elle dispose d'un plateau étanche permettant d'immerger temporairement la base des pots.

Ce système est un incontournable pour la production de plantes ornementales, de jeunes plants et de cultures horticoles intensives.

#### Les points forts :

- Gain de temps
- Feuillage reste au sec
- Structure en aluminium haute qualité
- Livraison gratuite
- Fabrication européenne

#### DECLINAISONS

| Largeur | Longueur | Type de pieds |
|---------|----------|---------------|
| 1,2 m   | 2,04 m   | Fixes         |
| 1,2 m   | 3 m      | Fixes         |
| 1,2 m   | 3,5 m    | Fixes         |
| 1,2 m   | 4 m      | Fixes         |
| 1,2 m   | 4,5 m    | Fixes         |
| 1,2 m   | 5 m      | Fixes         |
| 1,6 m   | 3 m      | Fixes         |
| 1,6 m   | 3,5 m    | Fixes         |
| 1,6 m   | 4 m      | Fixes         |
| 1,6 m   | 4,5 m    | Fixes         |
| 1,6 m   | 5 m      | Fixes         |

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| 2 m   | 3 m   | Fixes       |
| 2 m   | 3,5 m | Fixes       |
| 2 m   | 4 m   | Fixes       |
| 2 m   | 4,5 m | Fixes       |
| 2 m   | 5 m   | Fixes       |
| 1,2 m | 3 m   | à roulettes |
| 1,2 m | 3,5 m | à roulettes |
| 1,2 m | 4 m   | à roulettes |
| 1,2 m | 4,5 m | à roulettes |
| 1,2 m | 5 m   | à roulettes |
| 1,6 m | 3 m   | à roulettes |
| 1,6 m | 3,5 m | à roulettes |
| 1,6 m | 4 m   | à roulettes |
| 1,6 m | 4,5 m | à roulettes |
| 1,6 m | 5 m   | à roulettes |
| 2 m   | 3 m   | à roulettes |
| 2 m   | 3,5 m | à roulettes |
| 2 m   | 4 m   | à roulettes |
| 2 m   | 4,5 m | à roulettes |
| 2 m   | 5 m   | à roulettes |

### DESCRIPTION

#### Atouts de la table horticole à fond subirrigant

Contrairement à une table grillagée de culture pour serre qui laisse passer l'eau, la table par inondation possède un plateau étanche avec des rainures pour guider l'eau vers le point de vidange.

Elle s'utilise principalement en serre pour automatiser l'arrosage, réduire le temps de main-d'œuvre et garantir que chaque plante reçoit exactement la même quantité d'eau et de nutriments.

Nous conseillons vivement l'option avec vanne de vidange car elle permet de :

- Contrôler le temps de contact : elle vous permet de boucher la table pour qu'elle se remplisse jusqu'à une certaine hauteur (inondation), puis de l'ouvrir pour évacuer l'eau une fois que les plantes ont bu (drainage).
- Faciliter l'évacuation des eaux de rinçage et des résidus de terreau qui pourraient stagner au fond du bac et

favoriser les maladies.

Découvrez également nos [serres en tunnel professionnelles](#) ainsi que notre [table de culture pliable pour serre à fond immergé](#).

Pour l'entretien et le soin de vos plantes, nous vous proposons un [pulvérisateur dos berthoud](#).

### Caractéristiques de la table de culture pour serre à fond immergé

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de structure | Aluminium de haute qualité et acier galvanisé                          |
| Type de fond          | Plateau étanche en Polystyrène HIPS haute résistance                   |
| Largeur               | 120 cm / 160 cm / 200 cm                                               |
| Longueur              | 204 cm / 300 cm / 350 cm / 400 cm / 450 cm / 500 cm                    |
| Type d'irrigation     | Subirrigation (Système de Flux et Reflux / Marée)                      |
| Gestion de l'eau      | Incorpore des vannes de remplissage et de vidange pour circuit recyclé |
| Avantages cultures    | Arrosage uniforme, feuillage sec, économie d'eau et de nutriments      |
| Options disponibles   | Roues pour mobilité totale, arcs pour micro-tunnels de protection      |