

BARRIÈRE DE CIRCULATION POUR RAYONNAGE EN ENTREPÔT Référence : 15829

RESUME

Découvrez la barrière de circulation pour rayonnage en entrepôt offrant une résistance maximale aux collisions.

Elle est idéale pour protéger efficacement les structures et piétons dans les environnements les plus à risques où le besoin de sécurité est maximal.

Composez votre barrière mémoire de forme de circulation selon vos besoins de protection grâce à son système modulable :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set de lisses
- Set d'extension : 1 poteau central + set de lisses

Elle mesure 705 mm de hauteur.

Les points forts :

- Installation simple : fixation incluse
- 100% recyclable
- Certifiée TÜV
- Norme PAS 13
- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Élément

Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set de lisses

Set d'extension : 1 poteau central + set de lisses

DESCRIPTION

Barrière de circulation pour rayonnage

Sécurisez vos espaces industriels (entrepôts, zones logistiques...) avec la barrière de circulation pour rayonnage idéale pour protéger les zones à fort trafic des collisions industrielles potentielles. Ce modèle est une version plus performante de la [barrière circulation véhicules industriels](#), puisqu'elle a été créée pour supporter des impacts fréquents dans des conditions difficiles.

Fabriquée en polyéthylène robuste à mémoire de forme, elle a été conçue pour supporter une force d'impact très élevée et résister à une utilisation continue. Elle a été testée pour absorber des impacts jusqu'à 102 700 joules. Grâce à la barrière mémoire de forme de circulation, les piétons et les infrastructures seront protégés efficacement.

Adaptez votre barrière de circulation pour rayonnage grâce à sa conception modulable :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set de lisses
- Set d'extension : 1 poteau central + set de lisses

Sa hauteur est de 705 mm.

La visserie (vis à béton 12 x 80 mm) est incluse avec la barrière mémoire de forme de circulation. Son installation est très simple. Il vous suffit d'emboîter les lisses aux poteaux et de fixer les poteaux au sol grâce à leur platine et aux vis à béton.

Elle est certifiée par le TÜV et conforme à la norme PAS 13, vous assurant sa capacité élevée d'absorption des impacts.

Elle est garantie 5 ans.

Découvrez aussi la [barrière antichoc à mémoire de forme](#) et la [barrière de circulation piéton](#) ainsi que toutes les [barrières de](#)

[protection d'entrepôt.](#)

Complétez vos achats avec la [barrière avec platine industrielle](#), le [miroir d'entrepôt à 180°](#), et l'[adhésif antidérapant avertissement](#).

En complément, découvrez la gamme de [prévention pour collisions](#).

Découvrez son fonctionnement à travers la video ci-dessous :

Caractéristiques de la barrière mémoire de forme de circulation

Set de départ :

Composition du set : 2 poteaux d'extrémité + set de lisses

Matériau : polyéthylène

Coloris : jaune et noir

Dimensions (L x H x P) : 1755 x 705 x 225 mm

Nombre de trous de fixation : 8

Fixation incluse : vis à béton M12 x 80 mm

Dimensions platine : 225 x 225 mm

Hauteur platine : 10 mm

Couleur platine : noir

Capacité d'impact testé (22,5°) : 102 700 joules (véhicules de 11,59 kg à 3 km/h)

Recyclable : 100%

Certification : TÜV

Norme : PAS13

Garantie : 5 ans

Set d'extension :

Composition du set : 1 poteau central + set de lisses

Matériau : polyéthylène

Coloris : jaune et noir

Dimensions (L x H x P) : 1700 x 705 x 225 mm

Nombre de trous de fixation : 4

Fixation incluse : vis à béton M12 x 80 mm

Dimensions platine : 225 x 225 mm

Hauteur platine : 10 mm

Couleur platine : noir

Capacité d'impact testé (22,5°) : 102 700 joules (véhicules de 11,59 kg à 3 km/h)

Recyclable : 100%

Certification : TÜV

Norme : PAS13

Garantie : 5 ans