

VENTILATEUR DE QUAI AVEC ÉCLAIRAGE

Référence : 15855

RESUME

Découvrez le combiné ventilation de quai et éclairage pour entrepôts et zones industrielles !

Avec son bras articulé, il s'installe en intérieur comme en extérieur et répond aux exigences du secteur industriel. Ces modèles sont conçus d'acier renforcé 40 x 40 x 2,5 mm.

Disponible en 2 versions, choisissez :

- Le modèle 355 pour des petits ateliers
- Le modèle 2550 pour des entrepôts logistiques

Tous deux équipés d'un projecteur de quai, celui-ci mesure 120 x 110 x 25 mm. Il offre un éclairage blanc froid 4000 K et, avec son faisceau large, éclaire jusqu'à 1750 lumens. IP 65.

Ce produit se raccorde sur du 230 V/50 Hz.

Les points forts :

- Économe (classe A)
- Bras articulé
- Améliore le confort des opérateurs
- Éclairage puissant et performant

DECLINAISONS

Modèle

Modèle 355 m3/h

Modèle 2250 m3/h

DESCRIPTION

Description du ventilateur de quai sur bras avec éclairage

Le ventilateur industriel avec éclairage intégré est conçu pour le rafraichissement et la ventilation de zones industrielles.

Alliant rafraichissement d'air et éclairage, il constitue un équipement professionnel robuste tout en limitant les coûts. En effet, le fait d'avoir une combinaison ventilation / éclairage, baisse les coûts d'installations et de maintenances diverses.

Son installation est très simple :

- Pour le modèle 355, il suffit de percer 4 trous de 10 mm.
- Pour le modèle 2550, il suffit de percer 6 trous de 12 mm pour venir y fixer la patère.

Ces modèles peuvent être montés dans n'importe quel sens (horizontal, vertical, suspendu, etc.). Il vous faudra une arrivée électrique en 230 V / 50 Hz.

Chacun des modèles disposent d'une revêtement de peinture en poudre RAL 1023 avec une couche de protection.

Puissant, robuste et efficace, il est l'équipement indispensable à avoir tant dans vos entrepôts, que dans les zones de déchargement.

Retrouvez tous l'équipement pour le chargement et déchargement de quai sur la page [équipement pour quai de déchargement](#) !

Le ventilateur industriel sur bras déporté

Version 355 m3/h

Le ventilateur offre un débit d'air de 355 m3/h et une pression

d'air maximale à 90 Pa.

Sa vitesse d'extraction s'élève à 8,6 m/s. Grâce à sa vitesse de sortie d'air de 31 km/h, vous sentirez une légère brise, surtout si vous travaillez devant le ventilateur.

Ce modèle offre un débit modeste, il est surtout utile si vous vous situez assez proche de la ventilation.

- Consommation électrique 0,075 kW
- Niveau sonore : 61,5 dB(A)
- Dimensions : L. 275 x l. 300 x H. 300 mm
- Poids : 3,5 kg
- Bras pliable réglable en 3 points

Version 2250 m³/h

Ce modèle offre considérablement un débit d'air plus massif. Capable de brasser un volume d'air important grâce à son débit de 2250 m³/h.

Sa vitesse d'extraction s'élève à 10 m/s et la vitesse de sortie d'air est de 36 km/h, largement suffisant pour sentir l'air, même si vous ne vous trouvez pas proche de la ventilation. Par exemple, grâce à sa pression d'air de 525 Pa, vous pouvez estimer que ce modèle peut projeter l'air très loin et atteindrait le fond d'un long conteneur maritime ou un poids lourd à quai.

- Consommation électrique : 1,2 kW
- Niveau sonore : 80,8 dB(A)
- Dimensions : L. 480 x l. 545 x H. 490 mm
- Poids : 16 kg
- Bras pliable réglable en 3 points

Véritable machine industrielle, ce modèle convient parfaitement pour un entrepôt logistique.

Prozon vous propose de nombreux modèles de [ventilateur industriel professionnel](#) allant du [ventilateur](#)

[avec brumisateurs pro](#) au [ventilateur de plafond industriel](#).

L'éclairage de quai industriel LED

Pour les 2 modèles, l'éclairage est le même car il offre un faisceau large et un éclairage puissant.

Le projecteur industriel mesure L. 120 x l. 110 x H. 25 mm.

Équipé de LED, il consomme 20 Watts pour un éclairage s'élevant à 1750 lumens.

La température de couleur est 4000 K (blanc froid).

Avec sa classe de protection IP65, il est protégé contre les agressions extérieures.

Ce produit est conforme à la directive 2004/108/CE, relative à la compatibilité électro magnétique.

Retrouvez ici toutes les [lampes de quai](#) !

Caractéristiques du ventilateur combiné avec éclairage de quai

	Modèle 355	Modèle 2250
Ventilateur		
Dimensions	L. 275 x l. 300 x H. 300 mm	L. 120 x l. 110 x H. 25 mm
Fixation	4 trous Ø 10 mm	6 trous Ø 12 mm
Consommation	0,075 Kw	1,2 kW
Puissance Pa	90 Pa	525
Vitesse de sortie d'air	31 km/h	36 km/h
Vitesse d'extraction	8,6 m/s	10 m/s
Niveau sonore	61,5 dB(A)	80,8 dB(A)
Poids	3,5 kg	16 kg
Projecteur industriel		

Dimensions	L. 120 x l. 110 x H. 25 mm	L. 120 x l. 110 x H. 25 mm
Consommation	20 watts	20 watts
Lumens	1750 lumens	1750 lumens
Température de blanc	4000 K	4000 K
Classe	IP 65	IP 65