

STATION DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES 250 L Référence : 15873

RESUME

La station de relevage eaux chargées 250 L est adaptée pour les eaux chargées (WC) de maisons individuelles ou petits collectifs.

Elle est en PEHD, synonyme de résistance et durabilité.

Vous avez le choix entre différents types de pompes (358, 414 ou S09), plusieurs hauteurs de cuve (80 ou 110 cm) et la possibilité d'avoir un panier de dégrillage.

Selon le modèle choisi, la station dispose d'un fil d'eau d'entrée de 30 cm (pour les cuves de 80 cm de haut) ou de 60 cm (pour les cuves de 110 cm de haut).

Les points forts :

- Cuve et pompe garanties (durée selon accessoires)
- Enterrée ou hors sol
- Fabriquée en France
- Installation facile
- Conforme EN 12050-1

DECLINAISONS

Accessoire	Hauteur cuve	Modèle pompe	Panier de dégrillage
Aucun	80 cm	358	Sans
Aucun	110 cm	358	Sans
Aucun	80 cm	412	Sans
Aucun	110 cm	412	Sans
Aucun	80 cm	S09	Sans

Aucun	110 cm	S09	Sans
Aucun	80 cm	358	Avec
Aucun	110 cm	358	Avec
Aucun	80 cm	412	Avec
Aucun	110 cm	412	Avec
Aucun	80 cm	S09	Avec
Aucun	110 cm	S09	Avec
Disjoncteur magneto thermique	80 cm	358	Sans
Disjoncteur magneto thermique	110 cm	358	Sans
Disjoncteur magneto thermique	80 cm	412	Sans
Disjoncteur magneto thermique	110 cm	412	Sans
Disjoncteur magneto thermique	80 cm	S09	Sans
Disjoncteur magneto thermique	110 cm	S09	Sans
Disjoncteur magneto thermique	80 cm	358	Avec
Disjoncteur magneto thermique	110 cm	358	Avec
Disjoncteur magneto thermique	80 cm	412	Avec
Disjoncteur magneto thermique	110 cm	412	Avec
Disjoncteur magneto thermique	80 cm	S09	Avec
Disjoncteur magneto thermique	110 cm	S09	Avec
Coffret tranquillité	80 cm	358	Sans
Coffret tranquillité	110 cm	358	Sans
Coffret tranquillité	80 cm	412	Sans
Coffret tranquillité	110 cm	412	Sans
Coffret tranquillité	80 cm	S09	Sans
Coffret tranquillité	110 cm	S09	Sans
Coffret tranquillité	80 cm	358	Avec
Coffret tranquillité	110 cm	358	Avec
Coffret tranquillité	80 cm	412	Avec
Coffret tranquillité	110 cm	412	Avec
Coffret tranquillité	80 cm	S09	Avec
Coffret tranquillité	110 cm	S09	Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur la station de relevage eaux chargées 250 L

La station de relevage eaux chargées 250 litres est spécialement conçue pour répondre à des besoins de maisons

individuelles, de petits collectifs ou d'extensions de bâtiment allant de 3 à 5 personnes.

Cette station est adaptée pour être enterrée ou hors sol.

Son matériau est en PEHD de 7 mm d'épaisseur. Elle est dotée d'un couvercle antidérapant avec un joint à lèvre et 8 vis inox.

Elle a un fond incliné autonettoyant.

Elle est prête à poser avec son kit de connexion, vous avez le choix entre plusieurs types de pompes :

- Pompe 358 : pour les petits dénivelés, elle peut monter jusqu'à 7,5 mètres de hauteur avec un débit de 20 m³/h. Elle a une roue Vortex en inox.
- Pompe 414 : plus puissante, elle peut monter jusqu'à 10,5 mètres de hauteur avec un débit de 30 m³/h. Elle a également une roue Vortex en inox.
- Pompe S09 : adaptée aux conditions extrêmes, elle peut monter jusqu'à 18 mètres de hauteur. Elle a une roue dilacératrice (broyeuse en inox/fonte).

Aussi, vous avez le choix entre deux hauteurs de cuves :

- 80 cm avec un fil d'eau d'entrée de 30 cm,
- 110 cm avec un fil d'eau d'entrée de 60 cm.

En option, vous pouvez y ajouter un panier dégrilleur afin de protéger la pompe en évitant les éléments dangereux.

Si vous êtes intéressé par cette station avec une barre de guidage plutôt que le kit de connexion, n'hésitez pas à faire une [demande de devis](#).

Pour des volumes plus grands de [station de relevage pour eaux chargées](#), optez pour la [cuve avec pompe de relevage de 500 L](#) ou la [station de relevage double pompe de 420 L](#).

Comment choisir le type de pompe pour la station de relevage pour eaux chargées et domestiques ?

Concernant la pompe de la station de relevage de 250 L, elle dispose de :

- Un clapet anti-retour en fonte avec boule anti-bruit,
- Un flotteur automatique,
- Une tension de 230 V,
- Un câble de 10 mètres,
- Une roue Vortex pour les pompes 358 et 414 ou une roue dilacératrice pour la pompe S09.

Pour choisir celle qui vous faut, il faut se référer au tableau. Il se lit en croisant deux données : la hauteur de relevage et la distance de refoulement.

L'axe vertical (H en m) est la hauteur entre le fond de la station de relevage et le point le plus haut où l'eau doit arriver.

L'axe horizontal est la longueur totale du tuyau de refoulement.

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50										
H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC	NC
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	412	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	412	412	412	412	412	412	S09	S09	S09	S09
7	412	412	412	412	412	412	412	S09	S09	S09
6	412	412	412	412	412	412	412	412	S09	S09
5	358	358	358	358	412	412	412	412	412	S09
4	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

Choix de pompes avec un tuyau de 63 pvc - 53 mm intérieur - débit 6 m³/h pour une vitesse d'eau à 0,7 l/s

Par exemple, si l'eau doit être remontée sur 4 mètres de hauteur et que l'égout se trouve à 70 mètres de distance, la

pompe pour ce besoin est la 358.

Caractéristiques du poste de relevage eaux chargées 250 L

Matériau :

- Cuve : PEHD
- Pompe : Inox ou Fonte

Volume : 250 L

Entrée : Joint à lèvres Ø 100

Sortie : Ø 63 PVC F

Compris dans le kit :

- Poste de relevage complet prêt à être installé
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Press-étoupes prémontés
- Clapet anti-retour et vanne
- Embout Ø 63 2" fileté fourni

Garantie :

- 2 ans : Station 1 pompe avec disjoncteur
- 3 ans : Station 1 pompe + Coffret tranquillité
- 4 ans : Station 1 pompe + Coffret tranquillité + Panier

Poids :

- Pompe 358 : 9,6 kg
- Pompe 412 : 11,7 kg
- Pompe S09 : 23 kg

Sécurisez votre chantier grâce à des [barrières de chantier](#), à la [barrière carrée extensible](#) ou à des [clôtures grillagées](#).