

STATION DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES 500 L Référence : 15927

RESUME

La station de relevage eaux chargées 500 L a été pensée pour le relevage d'eaux chargées, domestiques et eaux vannes pour les petits collectifs et maisons individuelles.

Il dispose d'une pompe, vous avez le choix entre deux : 358 ou 412 selon le dénivelé et la distance à parcourir des eaux.

En option, le panier de dégrillage permet de stopper les éléments indésirables qui pourraient endommager la pompe.

Les dimensions de la cuve sont : L. 651 x l. 650 x 1505 mm.

Les points forts :

- Prêt à poser
- Fabrication française
- Conforme EN 12050-1
- Livraison rapide
- Garantie

DECLINAISONS

Accessoire	Modèle pompe	Panier de dégrillage
Aucun	358	Sans
Aucun	412	Sans
Aucun	358	Avec
Aucun	412	Avec
Disjoncteur magneto thermique	358	Sans
Disjoncteur magneto thermique	412	Sans
Disjoncteur magneto thermique	358	Avec

Disjoncteur magneto thermique	412	Avec
Coffret tranquillité	358	Sans
Coffret tranquillité	412	Sans
Coffret tranquillité	358	Avec
Coffret tranquillité	412	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la station de relevage eaux chargées 500 L ?

Ce poste de relevage de 500 L est destiné aux eaux chargées, eaux-vannes et eaux domestiques pour maisons individuelles et petits collectifs.

La station est prête à être posée dans le sens où tout est assemblé avec son kit de connexion, à installer enterrée ou hors sol.

Le grand volume de la cuve (500 litres) permet de préserver la pompe.

Vous avez la possibilité d'avoir cette station de relevage pour eaux chargées avec barre de guidage et/ou avec double pompe. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous [demander un devis](#).

Elle est disponible avec deux types de pompes (caractéristiques un peu plus bas) :

- pompe 358,
- pompe 412.

Il est aussi possible de commander le poste de relevage eaux chargées avec un panier de dégrillage.

Retrouvez toutes les stations de relevage pour eaux chargées, comme le [poste de relevage de 250L](#) pour eaux chargées, ou le [poste de relevage pour eaux chargées de 420L](#).

Bien choisir la pompe pour station de relevage

eaux-vannes 500 L

Choisir la bonne pompe est primordial pour que les besoins de relevage des eaux chargées soient satisfaits.

Pour cette station de relevage 500 L, deux types de pompes s'offrent à vous :

Pompe	Matériau	Roue	Hauteur maximale (m)	Quantité maximale (m³/h)	Passage libre (mm)	Tension	kW	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	7,5	20	50	230 V	1	9,6
412			10,5	30			1,55	11,7

Le tableau ci-après est un guide qui vous permettra de choisir la pompe qui répondra aux besoins. Cela dépend de quelle hauteur les eaux chargées doivent-elles monter et sur quelle distance.

H (m)	Longueur de refoulement (m) de 63 mm de diamètre									
	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
9	412	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8		412	412	412	412	412	NC	NC	NC	NC
7							412	NC	NC	NC
6								412	NC	NC
5	358	358	358	358					412	NC
4					358	358				412
3							358	358		
2									358	
1										

Par exemple, si les eaux-vannes doivent être levées de 5 mètres de haut et 200 mètres de distance, la pompe adéquate est la 412.

Caractéristiques du poste de relevage eaux-vannes 500 L

Matière : PEHD

Dimensions cuve : L. 651 x l. 650 x 1505 mm

Volume : 500 L

Fil d'eau d'entrée : 90 cm

Fourni avec :

- Poste de relevage prêt à être installé
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- Clapet anti-retour et vanne
- Embout Ø 63 2" fileté
- Entrée : joint à lèvre Ø 100 mm
- Sortie : Ø 63 PVC F

Garantie :

- 2 ans : Station 1 pompe avec disjoncteur
- 3 ans : Station 1 pompe + Coffret tranquillité
- 4 ans : Station 1 pompe + Coffret tranquillité + Panier