# PLAQUE COUVRE TRANCHÉE ACIER 100T Référence : 15955

## RESUME

Déchargement à la charge du client.

La plaque couvre tranchée acier est un équipement de chantier lourd, permettant aux véhicules jusqu'à 100 tonnes de franchir des tranchées. Idéale pour maintenir la circulation lors de travaux de voirie.

Vous avez le choix entre une plaque en acier à la finition standard ou antidérapante (revêtement en résine).

Ses dimensions sont de L. 2400 x l. 1200 x ép. 19 mm.

Elle pèse 420 kg.

Les points forts :

- Adaptée pour poids lourds, camions-grues, nacelles et engins TP
- Manutention grâce à 4 orifices
- Robuste
- Acier haute résistance

## DECLINAISONS

| Finition |
| --- |
| Acier brut |
| Antidérapante |

## DESCRIPTION

# Découvrir la plaque de chaussée en acier 100 T

La plaque de chaussée en acier est un indispensable pour les travaux de voirie durant lesquels une tranchée est créée. L'unique solution pour franchir cette tranchée sans perturber la circulation.

Elle est aussi très utile pour la protection des sols et réseaux et la répartition des charges (grutage).

La plaque en acier pour route peut supporter jusqu'à 100 tonnes, ce qui la rend polyvalente. Elle peut servir pour le franchissement de véhicules légers, véhicules lourds, camions-grues, engins de chantier, etc.

Elle mesure L. 2400 x l. 1200 x ép. 19 mm et pèse 420 kg.

Il faut donc prévoir de quoi décharger la plaque en acier.

Vous pouvez opter pour une plaque de franchissement en acier brut ou avec une finition antidérapante qui est dotée d'un revêtement en résine pour une adhérence optimale.

Elle est parfaite après avoir utilisé une scie pour sol béton thermique ou une scie sol béton électrique sur une route.

Vous avez besoin d'une plaque de franchissement pour piétons ? Optez pour la plaque extensible, la passerelle légère, la passerelle en polyéthylène ou la passerelle avec garde corps.

Il est indispensable de prendre des dispositions au niveau de la sécurité. Elle ne doit en aucun cas bouger sous le passage d'un camion ou autre, c'est pourquoi elle dispose de 4 coins pour être chevillée dans le bitume ou le béton.

Pour la manutention, elle dispose de trous de levage spécifiques. Il faut donc prévoir un engin de levage pour la mettre en place.

Si vous souhaitez seulement protéger vos sols, optez pour la gamme plaque de roulage.

## Caractéristiques de la plaque couvre-tranchée acier 100 T

Matière : Acier

Capacité : 100 T

Dimensions : L. 2.4 m x l. 1.2 m

Épaisseur : 19 mm

Poids : 420 kg