

STATION DE RELEVAGE EAUX CLAIRES 250 L Référence : 15994

RESUME

La station de relevage eaux claires 250 L est aussi adaptée pour des eaux "grises", soit usées (hors WC). Parfaite pour les maisons individuelles, pour des pièces en sous-sol afin de relever les eaux à l'évacuation la plus proche.

Elle dispose d'une pompe DR1 pouvant relever les eaux jusqu'à 7 mètres de hauteur et 300 mètres de distance. Pour tout autre besoin (hauteur supérieure, etc.), n'hésitez pas à faire une [demande de devis](#).

Elle est disponible en deux hauteurs de cuve : 80 ou 110 cm. Autrement ses dimensions sont : L. 65 x l. 65 cm.

Choisissez le disjoncteur magneto thermique 4 - 6,3 A ou le coffret de tranquillité pour accompagner votre station.

Les points forts :

- Plug & Play
- Robuste PEHD
- Fabriquée en France
- Garantie 10 ans pour la cuve et 3 ans pour la pompe

DECLINAISONS

Hauteur	Accessoire
80 cm	Aucun
80 cm	Disjoncteur magneto thermique
80 cm	Coffret tranquillité

110 cm	Aucun
110 cm	Disjoncteur magneto thermique
110 cm	Coffret tranquillité

DESCRIPTION

Découvrez la station de relevage eaux usées et eaux claires 250 L

La station de relevage eaux claires et usées de 250 litres est le modèle le plus compact de la gamme pour les installations individuelles. Elle est parfaite pour un lieu où il y a peu d'espace ou que le volume d'eau à traiter est modéré.

Elle est livrée avec un kit de connexion constitué de la pompe DR1, prévue pour relever les eaux claires jusqu'à 7 mètres de hauteur et 300 mètres de distance.

Elle peut être posée hors sol ou enterrée.

Vous avez le choix entre une cuve mesurant 80 cm ou 110 cm de hauteur. Respectivement, le fil d'eau d'arrivée est de 40 et 70 cm de long.

Elle dispose d'une garantie de 10 ans pour la cuve et de 3 ans pour la pompe.

Elle est normée EN 12050, elle répond donc aux exigences en termes de conception, de fabrication et de tests :

- La station est donc totalement étanche aux liquides et aux gaz.
- La cuve résiste à la pression subie de la terre, de l'eau et du passage de véhicules.
- La station est conçue pour fonctionner en milieu humide sans risque d'électrocution, un système d'alerte peut être installé.

Si vous recherchez une [station pour relever de l'eau claire ou](#)

[usée](#) avec un plus grand volume, découvrez la [station de relevage eaux usées et claires 420 L](#) ou la [station de relevage eaux usées et claires de 500 L](#).

Si, même pour un futur, l'installation de WC est prévue, optez plutôt pour une [station de relevage des eaux chargées](#) avec la [station de 250 L pour eaux vannes](#), la [station de 420L avec double pompe pour eaux vannes](#) ou la [station de 500 L pour eaux vannes](#).

Caractéristique de la station de relevage eaux claires 250 L

Volume : 250 L

Dimensions :

- Hauteur : 80 ou 100 cm
- L. 65 x l. 65 cm
- Épaisseur : 7 mm

Matériel :

- Cuve : PEHD
- Pompe : inox

Poignées de levage

Fourni :

- Poste de relevage complet prêt à être installé
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- Clapet et vanne en DN 32
- Refoulement Ø 50 mm
- Embout Ø 50 M/1''1/2
- Embout Ø 50 M/1''1/4
- Entrée : joint à lèvres Ø 100 mm

- Sortie : Ø 50 PVC F

Fil d'eau d'arrivée :

- Pour cuve de 80 cm : 40 cm
- Pour cuve de 100 cm : 70 cm

Pompe DR1 :

- Roue : monocanal
- Relevage jusqu'à 7 mètres de hauteur et 300 mètres de distance
- Quantité maximale : 9 m³/h
- Passage libre : 10 mm
- Poids : 4,4 kg

*Se référer au tableau ci-dessous pour le choix de la pompe, demander un devis pour les pompes autres que DR1

	Longueur (m)											
H (m)	10	20	30	40	50	60	70	90	100	150	200	300
15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : Nous consulter