

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000W

Référence : 16048

RESUME

Le groupe electrogene diesel 4000w a une puissance maximale de 4100 watts (5 KVA) et une puissance nominale de 3600 watts (4,5 KVA).

Il dispose d'un moteur Yanmar de 6,7 CV avec une vitesse de rotation de 3000 tr/min.

Deux modèles sont disponibles : un réservoir de 3,5 L avec un démarrage manuel ou un réservoir de 15 L avec un démarrage électrique.

Les points forts :

- Robuste
- Basse consommation (1,3 L/H)
- Tension stable

La batterie du groupe électrogène avec démarrage électrique n'est pas incluse.

DECLINAISONS

Modèle

Réservoir 3,5 L - démarrage manuel

Réservoir 15 L - démarrage électrique

DESCRIPTION

Tout savoir sur le goupe electrogene 4000w diesel

Le groupe électrogène 4000w fonctionne grâce à un moteur diesel Yanmar, connu et reconnu pour sa robustesse et sa longévité.

Il est idéal pour les secteurs :

- bâtiment et travaux publics pour une alimentation de [bétonnière tractable](#), marteau-piqueur ou [meuleuse d'angle professionnelle](#) par exemple.
- agriculture et élevage pour l'actionnement de pompes d'irrigation ou l'alimentation des [clôtures électriques](#), par exemple.
- maintenance industrielle,
- résidence isolée.

Sa puissance maximale est de 4100 W et sa puissance nominale est de 3600 W.

Sa consommation est de 1,3 L/H à 75 % de charge.

Et sa vitesse de rotation est de 3000 tours par minute.

Vous avez le choix entre deux modèles :

- Réservoir de 3,5 L avec un démarrage manuel
- Réservoir de 15 L avec un démarrage électrique

Le choix de ce dernier se fera avec votre besoin en autonomie. En effet, le modèle avec un réservoir de 3,5 L a une autonomie d'environ trois heures tandis que le modèle avec un réservoir de 15 litres aura une autonomie d'environ 12 heures.

Découvrez tous les autres modèles de [groupes électrogènes diesel pour professionnels](#), avec le [groupe diesel 5 kW](#), le [groupe insonorisé 5,2 kW](#) ou le [groupe diesel 10 kW](#).

Découvrez les [groupes électrogènes à essence AVR professionnels](#) tels que le [groupe électrogène essence AVR de 2200 watts](#), le [groupe électrogène essence AVR de 5500 watts](#)

ou le [groupe électrogène AVR essence de 8500 watts](#). Pour un [groupe électrogène silencieux à essence](#), optez pour le [groupe inverter essence de 2000 watts](#) ou le [groupe électrogène inverter essence 6500 watts](#).

Caractéristiques du groupe électrogène diesel 4000w

Dimensions : L. 770 x l. 625 x h. 746 mm

Réservoir :

- 3,5 L
- 15 L

Carburant : diesel

Moteur : Yanmar

Consommation : 1,3 L/H (75 %)

Démarrage :

- Pour 3,5 L : démarrage manuel
- Pour 15 L : démarrage électrique

Autonomie :

- Pour 3,5 L – démarrage manuel : 3 heures
- Pour 15 L – démarrage électrique : 12 heures

Tension : 230 V

Puissance maximale : 4100 W – 5 KVA

Puissance nominale : 3600 W – 4,5 KVA

Puissance moteur : 6,7 CV

RPM : 3000

Niveau sonore : 108 dB

Protection IP : IP 23

Poids : 80 kg

La batterie du groupe électrogène avec démarrage électrique n'est pas incluse.