

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10000W

Référence : 16073

RESUME

Le groupe électrogène diesel 10000W sert à fournir une grande puissance électrique. Il est parfait pour un secours domestique (habitation complète), pour un chantier ou pour une exploitation agricole.

Ce modèle est disponible en monophasé (230 V) ou en triphasé (400 V). Il dispose d'un réservoir de 25 litres pour une consommation de 2,4 L/H.

Il pèse 155 kg et a des dimensions de L. 950 x l. 730 x h. 800 mm.

Les points forts :

- Autonomie maximale
- Longue durée de vie
- Sécurité

La batterie pour le démarrage électrique n'est pas incluse.

DECLINAISONS

Type d'alimentation

Monophasé

Triphasé

DESCRIPTION

Découvrir le groupe electrogene diesel 10000w

Le groupe électrogène 10 kW diesel a un moteur

Lombardini/Kohler, connu et reconnu pour sa robustesse et sa qualité professionnelle.

Selon vos besoins, choisissez le type d'alimentation : monophasé ou triphasé.

Ce groupe électrogène est la parfaite alimentation pour un chantier. Il peut alimenter plusieurs outils gourmands en même temps sans que le lieu du chantier ne soit raccordé. Par exemple, il pourra faire tourner une bétonnière électrique, une meuleuse d'angle, un marteau-piqueur, un compresseur d'air et un éclairage de chantier.

Il est aussi utilisé pour une maison complète. Il permet la continuité électrique d'une maison individuelle lors d'une coupure de courant. Il peut alimenter simultanément plusieurs objets électriques.

Certains appareils sont équipés de moteurs électriques qui consomment 3 à 5 fois leur puissance nominale au moment où ils s'allument, le groupe électrogène 10kW diesel est alors parfait pour eux.

Le modèle monophasé a une autonomie d'environ 2h30 et le groupe electrogene triphase diesel 10 kw 10h.

Vous souhaitez une puissance moindre pour votre [groupe électrogène diesel professionnel](#) ? Optez pour d'autres avec le [groupe diesel de 4000 watts](#), le [groupe diesel insonorisé de 6,5 KVA monophasé ou triphasé](#) ou le [groupe diesel de 5000 W](#).

Vous préférez un [groupe électrogène essence qualité professionnelle](#) ? Découvrez le [groupe électrogène de 7000 watts](#), le [groupe électrogène de 5500 watts](#) ou le [groupe électrogène de 8500 watts](#).

Caractéristiques du groupe electrogene 10kw diesel

Moteur : Lombardini 25LD 425 19 HP 4 temps

Réservoir : 25 L

Capacité d'huile : 1,8 L

Carburant : diesel

Consommation : 2,4 L/H (75 % de charge)

Puissance maximale :

- 10 000 W (monophasé)
- 10 000 W pour 400 V et 4 000 W pour 230 V (triphasé)

Puissance nominale :

- 8 000 W (monophasé)
- 8 000 W pour 400 V et 3 200 W pour 230 V (triphasé)

Tension :

- Monophasé : 230 V
- Triphasé : 400 V / 230 V

Type de démarrage : électrique

Niveau sonore : 108 dB

RPM : 3000 tr/min

Dimensions : L. 95 x l. 73 x h. 80 cm

Poids : 155 kg