

PULVÉRISATEUR ATOMISEUR À DOS TAURUS AIR+ Référence : 16096

RESUME

Appliquez liquides et poudres dans vos cultures arboricoles, maraichères, céréalières, horticoles ou fruitières avec notre pulvérisateur atomiseur.

Equipé d'un moteur 2 temps, 80 cc et 4 cv, il peut générer un volume d'air massif jusqu'à 23 m³/minute, ce qui permet de déposer les produits même dans les feuillages denses ou en hauteur.

Grâce à son moteur thermique et à sa pompe d'impulsion à double piston, le pulvérisateur a une portée horizontale de 12 m et verticale de 10 m, idéale pour traiter de grandes surfaces ou des arbres hauts.

L'atomiseur est livré avec une buse réglable à 4 débits pour contrôler avec précision la quantité de produit déposé.

Les points forts :

- Polyvalent
- Buse incluse
- Bretelles et ceinture renforcées
- Haute puissance
- Anti corrosion

DESCRIPTION

Intérêts de l'atomiseur pulvérisateur

Véritable produit 2 en 1, il peut s'utiliser pour des opérations de pulvérisation de liquides comme des opérations de poudrage.

Il est donc utile pour de nombreuses cultures telles que le coton, le blé, le riz, le thé, la vigne, les arbres fruitiers et les légumes, pour l'application d'herbicides, de fongicides, de produits chimiques ou d'engrais.

Grâce à sa très grande portée, le pulvérisateur motorisé permet de traiter très rapidement de larges zones en un passage unique, ce qui est un gain de temps considérable pour l'opérateur.

Sa structure protectrice renforcée résiste à des conditions exigeantes et aux hautes températures pour garantir robustesse et durabilité.

Enfin, l'ensemble est équipé d'une ceinture et de bretelles de haute qualité et rembourrées afin d'assurer le confort d'utilisation de la machine.

Complétez votre équipement avec nos [solutions de désherbage mécanique](#) ainsi que nos [systèmes d'arrosage](#).

Pour une pulvérisation en plein champ, découvrez notre gamme de [pulvérisateur pour tracteur](#).

Caractéristiques de pulvérisateur motorisé portable

Moteur thermique : 2 temps, 80 cc, 4 cv

Combustible : mélange essence / huile

Volume du mélange essence/huile : 1/25 (4%)

Capacité du réservoir carburant : 1,3 L

Consommation maximale : 1 litre par heure

RPM : 6500 tr/min

Volume d'air : 23 m³/minute

Pompe d'impulsion : double piston

Portée verticale : 10 m

Portée horizontale : 12 m

Poids : 12 kg

Capacité du réservoir de liquide : 14 L

Buse incluse : réglable à 4 débits

Bretelles : 3 cm de large et 110 cm de long, avec rembourrage
au niveau des épaules de 6 cm de large

Bruit : 107 dB