

**ABREUVOIR CHAUFFANT
AUTOMATIQUE EN POLYÉTHYLÈNE
MÂLE ½" (15/21 MM)
Référence : 16129**

RESUME

Notre abreuvoir chauffant automatique à niveau constant permet d'hydrater vos chevaux et moutons, même en cas de froid extrême jusqu'à -15°C.

Conçu en polyéthylène, il offre une excellente résistance et une grande durabilité.

Doté d'un bol grande capacité de 6 L, il assure un niveau d'eau constant grâce à un flotteur puissant, supportant une pression maximale de 5 bar.

Il est équipé d'un bouchon Ø30 mm en caoutchouc, qui suffit de pousser pour un nettoyage simple et efficace sans outil.

Disponible en deux modèles : avec un câble chauffant de 33 W ou avec un câble chauffant de 50W.

Les points forts :

- Raccordement mâle ½" sur le côté droit ou gauche
- Nettoyage facile
- Grande capacité
- Aucun angle vif donc pas de risque de blessure

DECLINAISONS

Chauffage

Bol (33 W)

Bol et Tuyau d'arrivée (50 W)

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre abreuvoir chauffant universel jusqu'à -15°C ?

L'abreuvoir chauffant automatique hydrate vos animaux grâce à un flotteur puissant, qui assure un niveau d'eau constant. Ainsi, ce système assure une hydratation permanente des ovins, à une pression maximale de 5 bar.

Constitué d'un câble chauffant, il s'utilise même en plein hiver grâce à une protection antigel jusqu'à -15°C.

Fabriquée en polyéthylène, elle est très résistante aux chocs, et elle est durable sur la durée. Malgré cette robustesse, sa forme ergonomique sans angle vif limite les risques de blessure pour les animaux.

L'abreuvoir chauffant universel est équipé d'un bouchon de vidange Ø30 mm en caoutchouc à pousser, permettant un nettoyage rapide et efficace, sans démontage ni outil.

Le chauffage est permis grâce à un câble chauffant situé en dessous de l'abreuvoir.

Un thermostat intégré déclenche automatiquement la résistance lorsque la température de l'eau descend dans la plage de fonctionnement définie (6°C à 16°C), garantissant une eau disponible en permanence tout en optimisant la consommation électrique.

L'abreuvoir chauffant à niveau constant est polyvalent, puisqu'il convient aux ovins, aux caprins, aux veaux, ainsi qu'aux chevaux et aux chiens.

Vous souhaitez un modèle sans chauffage ? Optez pour

[l'abreuvoir à flotteur à niveau constant raccord mâle](#).

Pour un plus petit modèle, découvrez notre [abreuvoir mouton à tube raccord mâle](#) ou notre [abreuvoir mouton à tube raccord femelle](#).

En cas de grand élevage, l'[abreuvoir de mur pour moutons](#) est idéal, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 60 ovins et caprins.

Afin de réguler automatiquement l'eau au sein de l'abreuvoir, voici notre flotteur pour [abreuvoir à niveau constant](#).

Quel modèle d'abreuvoirs chauffants choisir ?

Notre abreuvoir chauffant automatique est disponible en deux versions en fonction de votre environnement. Le chauffage se produit grâce à des câbles chauffants situés en dessous du bol.

L'abreuvoir universel avec le câble chauffant 33 W empêche seulement le gel du bol, ce qui convient pour les abreuvoirs peu exposés aux températures extrêmes.

L'abreuvoir avec câble chauffant 50 W offre une protection plus complète, puisqu'il va réchauffer le bol ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau. Sur les 50 W de puissance, 33 W serviront à chauffer le bol, tandis que les 17 W restants serviront à chauffer l'arrivée d'eau. Ce modèle est préférable pour des environnements très froids, afin d'éviter que le tuyau d'arrivée gèle.

Les deux modèles ont une consommation de 24 V.

Comment s'installe l'abreuvoir animaux chauffant ?

L'installation de l'abreuvoir ovin se fait par un raccordement mâle ½", sur le côté droit ou gauche.

Il peut intégrer un circuit en boucle.

Caractéristiques de l'abreuvoir pour animaux chauffant à niveau constant

Matière du bac	Polyéthylène
Matière de la soupape	Plastique
Installation	Raccordement mâle ½" sur le côté droit ou gauche
Chauffant	Oui (jusqu'à -15°C)
Puissance de chauffage	33 W (1er modèle)/ 50 W (2ème modèle)
Consommation	24 V
Type de soupape	Électrique
Recommandé pour	Chiens, veaux, chevaux, ovins, caprins
Pression	Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)
Capacité	6 Litres