

PULVERISATEUR 3 POINTS AVEC CUVE DE RINÇAGE 400 À 800 L Référence : 16131

RESUME

Soignez vos cultures et entretenez vos parcelles avec notre pulvérisateur 3 points.

Il possède une pression modulable de 0 à 20 bars, un débit jusqu'à 70 l/mn et est disponible en 400, 600 et 800 L pour s'adapter à vos besoins.

Equipé d'une pompe fiable, d'un châssis en acier mécanosoudé robuste et d'une cuve en polyéthylène anti-UV, il est conçu pour une utilisation intensive en milieu professionnel.

Polyvalent, il peut s'utiliser pour des travaux de désherbage, de traitements phytosanitaires ou d'application d'engrais liquides en maraîchage, en viticulture ou en agriculture de plein champs.

Différents accessoires sont disponibles en option, [sur devis](#).

Les points forts :

- Contenances au choix
- Cuve de rinçage incluse
- Nombreuses options disponibles
- Fabrication française

DECLINAISONS

Contenance
400 L
600 L
800 L

DESCRIPTION

Atouts du pulvérisateur tracteur avec attelage 3 points

La pompe BP 75 est particulièrement fiable et garantit robustesse et durabilité, même dans le cas d'une utilisation intensive.

De plus, le châssis mécanosoudé est très résistant aux chocs et vibrations, et la cuve en polyéthylène est anti-UV.

Grâce à l'attelage 1N/1 et les pitons 22-28mm, nos pulvérisateurs portés sont compatibles avec des tracteurs agricoles standards mais également avec des machines plus étroites, telles que des enjambeurs ou des mirco-tracteurs.

La contenance comprise entre 400 et 800 L permet de traiter de larges surfaces tout en restant facile à manipuler.

Si vous souhaitez des pulvérisateurs de plus petit volume, optez pour [pulvérisateurs pour tracteur standards](#) ou notre [pulvérisateur porté sur quad](#).

Enfin, notre pulvérisateur est livré avec sa cuve de rinçage ainsi qu'une cuve lave-main de 15 L.

Il peut également être personnalisé selon vos besoins avec de nombreuses options envisageables : enrouleurs, lances, rampes, DPA, commande électrique ou changement de distributeurs, et bien d'autres.

Pour tout ajout d'accessoires, veuillez nous transmettre une demande [ici](#).

Pour réaliser vos traitements dans des terrains étroits ou difficiles d'accès, découvrez notre gamme de [pulvérisateurs à quad](#).

Caractéristiques de notre pulvérisateur pour tracteur agricole

Châssis : acier mécanosoudé

Matériau cuve : polyéthylène

Equipements cuve principale : graduée et jauge extérieure avec flotteur, couvercle

Vidange cuve principale : basse

Contenance cuve principale

400 L

600 L

800 L

Cuve de rinçage

40 L

60 L

Lave main : 15 L

Attelage : 3 points, pitons Ø 22-28, catégorie 1/catégorie 2

Pompe : BP75, débit 70l/mn

Pression : 0 à 20 bars

Puissance max : 2,6Kw

Vitesse maximum de rotation : 550 tr/min

Transmission : cardan (inclus)

Filtration : au remplissage et à l'aspiration

Distributeur : 3 sorties

Régulateur de pression : avec by-pass

Agitation : hydraulique par retour en cuve

Manomètre : à glycérine