

RAYONNAGE ESD Référence : 16156

RESUME

Optez pour le rayonnage léger esd pour laboratoires, ateliers électroniques, data centers et salles blanches.

Sa couche de protection ESD permet de dissiper les charges électrostatiques vers la terre afin de ne pas endommager les composants stockés.

Les 5 étagères sont réglables en hauteur et peuvent supporter jusqu'à 150 kg de charge maximum.

Pour augmenter la capacité de stockage du rayonnage esd, il est possible d'ajouter sur le module suivant au module de départ.

Et pour un équipement complet, ajoutez en option le kit de mise à la terre esd, que l'opérateur peut porter aux poignets afin de limiter les risques de décharges.

Les points forts :

- ESD
- Deux modules
- 5 étagères
- Option kit de mise à la terre
- Norme NF EN 61340 S-1

DECLINAISONS

Élément de rayonnage	Profondeur	Kit mise à la terre esd
Module de départ	468 mm	Sans
Module suivant	468 mm	Sans
Module de départ	668 mm	Sans
Module suivant	668 mm	Sans
Module de départ	468 mm	Avec

Module de départ	668 mm	Avec
Module suivant	468 mm	Avec
Module suivant	668 mm	Avec

DESCRIPTION

Les avantages du rayonnage léger esd

Le rayonnage esd modulaire est une solution de stockage pour le matériel électronique sensible aux décharges électrostatiques.

Il peut être installé dans des laboratoires, des salles blanches ou des industries électroniques sur des [dalles de sol antistatique](#), reliées à un [kit chaussures mise à la terre](#).

Sa structure en tôle d'acier offre robustesse et stabilité, des éléments essentiels pour le stockage des composants fragiles.

Recouvert d'une couche de peinture ESD en poudre époxy à fine texture, il permet de dissiper les charges électriques accumulées sur les surfaces.

Le rayonnage léger esd est livré avec 5 étagères de 40 mm, réglables selon vos besoins. Chaque étagère peut supporter jusqu'à 150 kg de charge maximum.

Composé d'un module de départ, le module suivant peut s'ajouter à celui-ci afin de créer un rayonnage esd plus long et adaptable à n'importe quel espace de stockage.

Pour une protection complète, il est recommandé d'ajouter le kit de mise à la terre esd présent en option. Il comprend un point de connexion, un bornier universel, un bracelet et un cordon dissipateur.

Ce kit est conforme à la norme ESD NF EN 61340 S-1, assurant une dissipation continue des charges et plus de sécurité.

Et pour plus de mobilité optez pour le [chariot à plateaux 600 kg](#)

[antistatique](#), le [chariot roulant porte bacs antistatique](#) ou encore le [chariot armoire verrouillable ESD](#).

Pour sécuriser vos entrepôts et autres espaces, découvrez les [installations de protection et sécurité industrielle](#).

Sécurisez votre rayonnage avec la [barrière industrielle de protection flexible et complète](#).

Caractéristiques techniques du rayonnage esd

Dimensions :

- L. 1267 x P. 468 x H. 2009 mm
- L. 1267 x P. 668 x H. 2009 mm

Poids :

- Module de départ P. 468 mm : 52 kg
- Module de départ P. 668 mm : 64 kg
- Module suivant P. 468 mm : 52 kg
- Module suivant P. 668 mm : 42 kg
- Kit mise à la terre esd : 0,6 kg

Matériaux :

- Tôle d'acier
- Peinture ESD en poudre époxy à fine texture

Couleur : Gris RAL7035

Composition du kit de mise à la terre esd :

- Point de connexion
- Borner universel
- Bracelet dissipateur
- Cordon dissipateur