

BORNE DE PROTECTION DE QUAI GROS DIAMÈTRE Référence : 16194

RESUME

Découvrez la borne de protection de quai gros diamètre, un équipement indispensable dans les zones logistiques pour absorber les impacts de véhicules et, ainsi, protéger les opérateurs et les infrastructures.

Elle est fabriquée en acier galvanisée, lui offrant une robustesse accrue aux chocs.

Le poteau acier noir et jaune a une hauteur hors-tout de 2000 mm et un diamètre de 323 mm.

Sa finition jaune et noire lui permettent d'être visible facilement.

Les points forts :

- Robuste
- Résistance à la corrosion
- Facilement identifiable : jaune et noir
- Installation facile et stable

DESCRIPTION

Avantages de la borne de protection de quai gros diamètre

La borne de protection de quai est un équipement indispensable pour sécuriser les zones logistiques. Elle permet d'absorber les chocs et de délimiter les espaces.

Elle est fabriquée en acier galvanisé pour offrir une excellente résistance aux chocs et à la corrosion. Sa finition jaune et noire est permise grâce à un thermolaquage jaune sur lequel ont été ajoutées des bandes adhésives noires. Cette finition améliore la visibilité de la borne de protection de quai pour un repérage immédiat par les opérateurs et les conducteurs.

Le diamètre du poteau acier noir et jaune est de 323 mm. Ce gros diamètre lui permet d'absorber les impacts, même violents, de véhicules industriels et de protéger efficacement les infrastructures.

Sa hauteur tout sol est de 2000 mm. Cela lui garantit une visibilité optimale et une protection renforcée.

En complément, découvrez aussi le [poteau jaune et noir en acier](#) !

Prozon vous propose également la [barrière modulable de sécurité entrepôt](#) pour s'adapter à tous vos espaces.

Pour sécuriser vos poteaux et vos colonnes, optez pour le [protecteur de colonne industriel](#).

Concernant son installation, rien de plus simple ! Une fois l'emplacement de la borne défini, creusez un trou adapté à son diamètre et à la profondeur demandée (500 mm) pour une stabilité optimale. Ensuite, positionnez la borne droite dans le trou puis coulez le béton autour de celle-ci. Remplissez aussi l'intérieur de la borne avec du béton afin d'augmenter sa résistance aux chocs. Une fois le béton sec, la borne est fixée de manière parfaitement stable et durable.

Équipez vos quais de [butoirs de quai en acier](#) pour les protéger des chocs répétés des camions et autres véhicules industriels.

Pour le chargement de camions à quai, optez pour la [rampe de quai fixe pour chargement](#) ou la [rampe mobile pour chargement](#).

Découvrez aussi les [protections pour rack](#) et les [protections pour quai de déchargement](#) !

Caractéristiques du poteau acier noir et jaune

Matériau : acier galvanisé

Finition : thermolaquage avec bande adhésive

Couleur : jaune et noir

Daimètre : 323 mm

Hauteur hors tout : 2000 mm

Hauteur hors sol : 1500 mm

Fixation : à sceller avec remplissage béton