ARCEAU VÉLO ROND EN ACIER
Référence : 16199

RESUME

Cet appui vélo ou arceau vélo offre une double zone d'attache pour une sécurité maximale.

Il peut être installé aux abords de zone de transport (Gares, stations de métro et arrêts de bus...), de services publics (Mairies, écoles, bibliothèques...), de zone commerciale ou encore de zone de loisir.

Fabriqué pour durer, son revêtement en acier est traité anti corrosion.

Dimensions :

- Diamètre arceau : 38 mm
- Diamètre tube : 90 mm
- Largeur : 850 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Hauteur hors tout : 1200 mm

Fixation :

- À sceller
- Sur platine

Les points forts :

- 10 coloris
- Robuste
- Installation rapide

DECLINAISONS

Couleur	Fixation
Jaune RAL 1021	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller

Rouge signalisation RAL 3020	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller
Vert mousse RAL 6005	À sceller
Gris basalte RAL 7012	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	À sceller
Marron RAL 8017	À sceller
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Blanc pur RAL 9010	À sceller
Jaune RAL 1021	Sur platine
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine
Vert mousse RAL 6005	Sur platine
Gris basalte RAL 7012	Sur platine
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine
Marron RAL 8017	Sur platine
Noir foncé RAL 9005	Sur platine
Blanc pur RAL 9010	Sur platine

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour l'arceau vélo à sceller rond ?

Cet arceau à vélos rond est un dispositif de stationnement à la fois esthétique et particulièrement sécurisée grâce à sa structure circulaire qui permet d'attacher simultanément le cadre et les roues de deux vélos avec différents types d'antivols.

Fabriqué en acier galvanisé thermolaqué, il est doté d'une excellente résistance aux intempéries et à la corrosion, garantissant ainsi une grande longévité.

Son système de fixation par scellement ou sur platines permet une installation rapide et simplifiée.

Retrouvez l'ensemble de notre sélection d'arceau, rack et ratelier vélo.

Découvrez aussi notre gamme d'abris vélos ouverts et sécurisés.

Comment fixer l'arceau vélo rond en acier ?

Pour une fixation par scellement dans le sol :

1. Creuser : Un trou de 30 cm de large et 40 cm de profondeur.
2. Caler : Placer le pied bien droit (vérifier au niveau à bulle).
3. Couler : Remplir de béton.

Attendre : 24h à 48h de séchage avant utilisation.

Pour une fixation sur platine :

1. Marquer : Pointer l'emplacement des trous de la platine au sol.
2. Percer : Utiliser un perforateur (mèche de 10 ou 12 mm selon les vis).
3. Nettoyer : Aspirer la poussière des trous.
4. Fixer : Insérer des goujons d'ancrage et serrer fort.

Conseil : Laissez 1 mètre entre deux arceaux pour que les vélos ne se cognent pas.

Découvrez toutes nos solutions pour sécuriser vélos, moto...

Caractéristiques techniques de l'arceau pour vélo rond :

Dimensions :

- Diamètre arceau : 38 mm
- Diamètre tube : 90 mm
- Largeur : 850 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Hauteur hors tout : 1200 mm

Matière : Acier galvanisé

Finition : Thermolaquage

Couleur de thermolaquage :

- Jaune RAL 1021
- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Gris RAL 7016
- Gris RAL 7012
- Marron RAL 8017
- Noir RAL 9005
- Rouge RAL 3004
- Rouge RAL 3020
- Vert RAL 6005

Fixation :

- À sceller
- Sur platine

Prozon vous propsoe également toute une gamme pour aménager votre commune aux meilleurs prix.