

MARCHE CAILLEBOTIS GALVANISÉ 30X30

Référence : 16238

RESUME

Optez pour la marche caillebotis 30x30 en acier galvanisé.

Elle est idéale pour la réalisation d'escaliers droits pour les passerelles, les plateformes et les escaliers de sécurité dans les entrepôts.

Sa surface en caillebotis de maille 30 x 30 permet d'évacuer les liquides et les déchets, limitant les risques de glissades et les stagnations de liquides.

Sécurisée, la marche caillebotis 30x30 est galvanisée à chaud et respecte les normes NF EN ISO 14 122-2 et EN ISO 1461.

Elle possède un nez antidérapant présent à l'avant, assurant une bonne accroche des semelles des opérateurs.

Dimensions disponibles :

- L. 800 x l. 260 mm
- L. 1000 x l. 260 mm

Les points forts :

- Robuste
- Sécurisée
- Deux dimensions
- Normes : NF EN ISO 14 122-2 et EN ISO 1461

DECLINAISONS

Longueur x Largeur

800 X 260 mm

1000 x 260 mm

DESCRIPTION

Description de la marche caillebotis galvanisé 30x30

Réalisez vos escaliers industriels à l'aide de la marche caillebotis galvanisé 30x30.

Avec un nez antidérapant et une surface en caillebotis, celle-ci permet de limiter les stagnations de liquides et réduit les risques de chute.

Elle sécurise les déplacements des opérateurs sur les plateformes, les escaliers de sécurité ou encore les passerelles présentes dans les entrepôts.

Galvanisée à chaud, elle est protégée contre la corrosion et peut être installée en intérieur comme en extérieur.

Ainsi, elle respecte la norme relative à la sécurité des plateformes NF EN ISO 14 122-2 et la norme EN ISO 1461 sur la protection du métal.

Les fixations et la structure sont disponibles sur [demande de devis](#).

Afin d'adapter votre [marche caillebotis acier galvanisé 19x19](#) à votre projet, vous avez le choix entre une marche de L. 800 x l. 260 mm ou de L. 1000 x l. 260 mm.

Et pour compléter la structure, retrouvez la gamme complète de [caillebotis acier](#) avec le [caillebotis métallique acier 30x30](#), les [caillebotis électroforgés 30x30](#) et sa [fixation double caillebotis 30x30](#).

Caractéristiques techniques de la marche caillebotis 30 x 30

Type de maille : pressée

Dimensions :

- L. 800 x l. 260 mm
- L. 1000 x l. 260 mm
- Maille : 30 x 30
- Barres porteuses (BP) : H. 30 x Ép. 2 mm
- Entraxe : 150 mm
- Hauteur totale de la platine : 70 mm
- Matériau : acier S 235 JR

Traitement de surface : galvanisé à chaud

Normes :

- NF EN ISO 14 122-2
- EN ISO 1461