CHARIOT ESD PORTE BACS
Référence : 16247

RESUME

Choisissez le chariot antistatique porte bacs 600 x 400 mm pour organiser et protéger vos appareils et composants électroniques.

Doté d'un revêtement en époxy et de roues à bandage TPE-ESD, ce chariot dissipe les charges électrostatiques vers la terre.

Ainsi, il sécurise vos composants électroniques et protège vos opérateurs.

Disponible en trois dimensions, vous avez le choix entre des armatures ouvertes ou avec des plateaux en mélaminé conformes à la norme 68765.

Chaque plateau supporte 80 kg et est amovible et inclinable à 15° ou 30°.

Ses roues pivotantes avec freins lui confèrent maniabilité et ergonomie.

Il est idéal pour les zones de picking et les ateliers électroniques.

Les points forts :

- ESD
- norme 68765
- Freins
- 250-400 kg

DECLINAISONS

Dimension	Modèle
L. 525 x l. 666 x H. 1101 mm	Armatures ouvertes (sans bacs)

L. 935 x l. 666 x H. 1101 mm	Armatures ouvertes (sans bacs)
L. 1372 x l. 685 x H. 1686 mm	Armatures ouvertes (sans bacs)
L. 525 x l. 666 x H. 1101 mm	Plateaux en mélaminé (sans bacs)
L. 935 x l. 666 x H. 1101 mm	Plateaux en mélaminé (sans bacs)
L. 1372 x l. 685 x H. 1686 mm	Plateaux en mélaminé (sans bacs)

DESCRIPTION

À quoi sert un chariot ESD porte bacs

Le chariot antistatique porte bacs plastique 600 x 400 mm sert à ranger les équipements électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD).

Son revêtement en époxy et ses roues à bandage TPE-ESD, permettent de transporter, organiser et protéger les composants en dissipant les charges vers la terre.

Utilisé pour le picking, le chariot antistatique porte bacs facilite les déplacements et la manutention des appareils électroniques sans endommager les composants sensibles.

Parfois non perceptibles, les décharges électrostatiques peuvent provenir du sol, du corps de l'opérateur et du chariot, augmentant les risques de détérioration du matériel. Il est donc important d'être bien équipé afin de prévenir tout risque de détérioration.

Fabriqué en profilé et tube d'acier soudé, le chariot esd porte bacs est robuste et adapté pour un usage intensif.

Ergonomique, il dispose de 3 à 5 plateaux amovibles, réglables au pas de 50 à 100 mm et inclinables à 15° ou 30° pour faciliter l'accès aux produits.

Vous avez le choix entre plusieurs dimensions de chariot, avec armatures ouvertes ou avec des plateaux en mélaminé.

Le modèle avec plateaux mélaminé est conforme à la norme 68765 et dispose de rebords de 7 mm qui empêchent les

équipements de glisser.

Chaque plateau peut supporter jusqu'à 80 kg, tandis que la charge totale du chariot varie de 250 à 400 kg selon le modèle.

Très maniable, il est équipé de quatre roues pivotantes, dont deux avec freins, garantissant stabilité et sécurité des équipements lors des déplacements. Ces roues sont silencieuses et ne laissent aucune trace sur le sol.

Afin d'éviter de compromettre le conductivité du chariot ESD porte bacs, il est impératif de vérifier lors de la réception du produit s'il n'y a pas de rayures.

Découvrez la gamme complète de chariots ESD, avec le chariot à étagère antistatique, l'armoire roulante antistatique grillagée et le chariot à dossier de pousser fixe antistatique.

Caractéristiques techniques du chariot antistatique porte bacs

Modèle	Charge totales	Dimensions totales	Dimensions plateau	Dimensions roues	Poids
Armatures ouvertes	250 kg	L. 525 x l. 666 x H. 1101 mm	L. 410 x l. 610 mm	L. 125 x l. 32 mm	31 kg
		L. 935 x l. 666 x H. 1101 mm	L. 820 x 610 mm		38 kg
	400 kg	L. 1372 x l. 685 x H. 1686 mm	L. 1240 x l. 610 mm	L. 160 x l. 40 mm	73 kg

Plateaux en mélaminé	250 kg	L. 525 x l. 666 x H. 1101 mm	L. 410 x l. 610 mm	L. 125 x l. 32 mm	41 kg
		L. 935 x l. 666 x H. 1101 mm	L. 820 x l. 610 mm		55 kg
	400 kg	L. 1372 x l. 685 x H. 1686 mm	L. 1240 x l. 610 mm	L. 160 x l. 40 mm	123 kg

Charge par plateau : 80 kg

Matériaux :

- Tube d'acier soudé
- Revêtement époxy

Type de roues : TPE-ESD

Couleur : gris RAL 7015

Norme : 68765

Plateaux : amovible

Inclinaison plateaux : 15° et 30°

Garantie : 10 ans