

LAVE MAINS COLLECTIF COMMANDE FÉMORALE Référence : 16250

RESUME

Ce lave mains collectif fémoral permet d'actionner l'eau sans contact manuel, pour garantir une excellente hygiène.

Il est équipé de 2 becs en col de cygne et d'un prémélangeur eau chaude/ eau froide (EC/ EF).

Sa structure en acier inoxydable AISI 304L le rend très résistant.

Sa cuve rectangulaire emboutie mesure 1140 x 320 x 165 mm.

L'installation nécessite de prévoir 2 arrivées d'eau (EC/EF), le lave mains collectif intègre un clapet anti-retour.

Ce lave main collectif est à fixer au mur.

Les points forts :

- Utilisation sans contact manuel
- Prémélangeur eau chaude/ froide
- Résistant : Inox AISI 304
- Sécurité : Clapet anti-retour
- Joints fournis pour le raccordement
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le lave mains collectif commande

fémorale ?

Le lave mains collectif à la commande fémorale est idéal pour les milieux professionnels comme la restauration.

Ce lave main fémorale se déclenche par le genou éliminant tout risque de contamination croisée par les mains.

Sa fabrication en inox AISI 340 garantit une résistance optimale à la corrosion et un nettoyage facile, répondant aux normes sanitaires.

Ce lave main étant collectif possède 2 becs en col de cygne avec 2 prémélangeurs eau chaude / froide. Ceci permet à deux collaborateurs de se laver les mains simultanément.

Le robinet poussoir du lave main collectif est préréglé pour limiter le débit d'eau, évitant le gaspillage.

Il est livré avec bonde et siphon.

Sa cuve est emboutie et rectangulaire d'une dimension de 1140 x 320 x 165 mm.

Le robinet poussoir réglé en usine à 6l/ min pour une économie d'eau.

Pour rajouter une poubelle plastique avec support sous le lave-mains, nous vous invitons à faire une [demande de devis](#).

Découvrez aussi notre [lave main fémorale pas cher](#) ou bien le [lave main une personne avec commande fémorale](#).

Parmi nos [laves mains professionnels inox](#), nous proposons aussi le [lave main électronique une personne](#) ou bien le [lave main électronique double en inox](#).

Dans nos [équipements pour cuisine professionnelle](#), optez pour les [meubles de plonge en inox](#) ou bien les [tables en inox pour](#)

[professionnels](#).

Nous proposons aussi les [meubles en inox à poser](#) ainsi que les [étagères inox à fixer au mur](#).

Équiper vos cuisines de [bacs gastro en inox](#) ou bien de [bacs alimentaires pour pros](#).

Pour une sécurité optimale, rajoutez des [armoires de stérilisation pour couteaux](#).

Comment installer le lave mains fémoral ?

Installation

Pour fixer au mur vos lave mains collectifs fémoraux vous devez :

1. Positionner le lave main professionnel à une hauteur qui convient à la taille des utilisateurs habituels
2. Après avoir percé dans le mur, utiliser des chevilles et des vis adéquates (non fournies)
3. Pour retirer le film protecteur, pré-découper le à l'aide d'un cutter
4. Suspendre le lave-mains et contremarquer les 2 trous de fixation en partie basse en s'assurant toujours de sa mise à niveau
5. Percer dans le mur et utiliser des chevilles et des vis adéquates (non fournies).

Pour effectuer le raccordement au réseau d'eau, nous vous invitons à lire notre notice de montage dans les téléchargements.

Le choix des vis dépend du mur qui supportera le lave mains.

Nettoyage

- Nous vous conseillons de nettoyer les chromes et autres

parties visibles uniquement à l'eau savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux.

- Nettoyer les parties non visibles comme le dessous de la cuve avec un chiffon ou une éponge humide.
- Pour le détartrage utilisez un détartrant liquide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs comme les solvants ou détergents acides.

Caractéristiques du lave-mains collectif en inox

Matériau : inox AISI 304L

Dimensions (L x p x h) : 1200 x 425 x 255 mm

Hauteur avec robinet : 430 mm

Avantages :

- Avec bonde et siphon
- 2 cols de cygne avec prémélangeur EC/EF (x2)
- Clapet anti-retour
- Robinet poussoir réglé en usine à 6l/ min

Garantie : 2 ans

Exclu de la garantie :

- Les pièces endommagées suite à un choc
- Un entartrage
- Utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs
- Emploi de pièces de remplacement non-fournies par le fabricant