

### DÉGRAISSANT UNIVERSEL IGOL Référence : 16251

---

#### RESUME

Le nettoyant universel IGOL super net est un incontournable dans le milieu industriel.

Nettoyant puissant à base aqueuse, il s'utilise dans les garages mécaniques, la maintenance industrielle, les ateliers de fabrication / réparation, ou encore le milieu nautique.

Pourquoi est-il si plébiscité ? Il n'attaque pas les matières plastiques, la peinture, le vernis, le chrome ou encore l'aluminium, ce qui en fait un nettoyant universel.

Disponible en 6 pulvérisateurs de 1 L, 5L, 20 L et 220L.

Utilisation sans rinçage.

Les points forts :

- Produit multi surface
- Agit rapidement sur tâches, poussières, graisses, terre, etc.
- Sans phosphate ni EDTA, ni NTA
- Laisse un film protecteur anti corrosion

---

#### DECLINAISONS

##### Contenance

|                   |
|-------------------|
| Pulvérisateur 1 L |
| 5 L               |
| 20 L              |
| 220 L             |

## DESCRIPTION

### Pourquoi utiliser le dégraissant universel surpuissant ?

Le dégraissant universel surpuissant permet de nettoyer de nombreuses surfaces sans les abîmer telles que :

- Le plastique
- Les peintures
- Le vernis
- Du chrome
- De l'aluminium / alliage d'aluminium

C'est pourquoi il est très plébiscité dans divers domaines, comme l'automobile, le milieu nautique, les industries de fabrication diverses et la maintenance.

Vous pouvez utiliser le nettoyant IGOL super net pour combattre :

- Salissures
- Tâches grasses
- Terre
- Poussières
- Résidus de plaquette de freins

Avantage de ce produit : il ne contient pas de phosphate, de EDTA et de NTA (dangereux pour la santé).

Retrouvez aussi d'autres produits éthiques avec la gamme de [produits nettoyants IBS scherer](#).

### Igol super net : comment l'utiliser ?

Le dégraissant universel s'utilise sans rinçage et laisse un film protecteur anti-corrosion.

Son utilisation est très simple :

1. Pulvérissez la surface à traiter
2. Essuyez avec un chiffon propre

Précaution d'emploi :

Avant toute utilisation, lire les précautions d'emploi. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui préconisé.

Conserver à l'abri du gel et de la température (pas plus de 40°C).

Veuillez trouver la fiche de sécurité dans l'onglet "téléchargement".

Après avoir dégraisser vos mécanismes, Prozon vous conseille de vous équiper d'un [dégrippant lubrifiant Bardahl](#) pour faciliter la maintenance de vos machines.

Prozon vous propose aussi une gamme de [dégrippants professionnels IGOL](#).

## Caractéristiques du dégraissant universel Igol

Contenance :

- 6 pulvérisateurs de 1 litre
- 5 litres
- 20 litres
- 220 litres

Étiquetage : (648/2004/EC)

Composant : eau osmosée, mélange de solvants organiques dégraissants, mélange de tensio-actifs non ioniques et cationiques, agent complexant.