

NETTOYANT SOL INDUSTRIEL Référence : 16252

RESUME

Le nettoyant sol spécial industriel est un produit concentré permettant d'agir sur les traces de caoutchouc laissées par les pneus, et la salissures quotidienne en atelier.

Peu moussant, il est conçu pour les machines de nettoyage de sol. Il est également efficace lors d'un nettoyage à haute pression / jet vapeur.

Ce produit s'utilise aisément dans un environnement industriel, de production, de manutention sur les revêtements de sol ESD et zones de protection ESD.

Disponible en 20 L, 200 L ou 1000L.

Les points forts :

- Certifié ESD
- Effet anti dérapant
- Sans phosphahtes ni phosphonates
- Biodégradable, sans étiquette de sécurité
- Ne laisse pas de traces

DECLINAISONS

Contenance
20 L
200 L
1000 L

DESCRIPTION

En savoir plus sur le nettoyant industriel sol

Le nettoyeur industriel sol est un concentré haute performance légèrement alcalin.

Il offre d'excellent résultat sur les sols encrassés des ateliers de production, zones logistiques ou tout espace industriel subissant de nombreux passages.

Il est efficace sur :

- Les traces de caoutchouc de pneus (chariots élévateurs, chariots, [transpalette d'entrepôt](#), etc.)
- Les dépôts tenaces
- Les huiles de toutes sortes (incluant perçage et coupe)
- Les poussières et salissures quotidiennes

L'avantage de ce dégraissant sol industriel est qu'il offre un effet antidérapant après son passage, plus sécurisé pour les opérateurs.

Autre avantage particulièrement utile : sa certification ESD. Il convient parfaitement pour les zones de protection ESD et n'influe pas sur la valeur de résistance. Retrouvez par ailleurs tous nos [revêtements certifiés ESD](#) !

Sans silicone, sans phosphates ni phosphonates, il ne porte pas d'étiquetage de sécurité et est biodégradable. Cette notion est très importante, elle permet notamment pour les entreprises polluantes de limiter leur bilan carbone, et donc, les taxes relatives au dépassement de l'emprunte carbone.

Ce produit sèche sans laisser de traces.

Utilisation du nettoyeur sol industriel

Le nettoyeur sol industriel est un concentré devant être dilué dans de l'eau.

- Pour des salissures légères à normales, comptez 4% (1 dose de produit pour 50 doses d'eau)

En pratique, versez 20 à 40 ml de produit puis compléter pour atteindre 1 litre.

- Pour des salissures grossières à fortes : 6 % (1 dose de produit pour 20 doses d'eau)

En pratique, versez 50 à 60 ml de produit puis compléter pour atteindre 1 litres.

- Pour des salissures tenaces : 8% (1 dose de produit pour 13 doses d'eau)

En pratique, versez 70 à 80 ml de produit puis compléter pour atteindre 1 litre.

Ce produit s'utilise dans toutes les machines de nettoyage de sol classique. Il est aussi efficace lors d'une utilisation à haute pression ou par jet vapeur.

Domaines d'utilisation :

- Nettoyage général classique
- Sol industriel, hall d'atelier
- Sol vitrifié ou revêtu
- Béton, surfaces de sol lisse
- Céramique et carrelage

Retrouvez la fiche de sécurité téléchargeable dans l'onglet "téléchargement".

Caractéristiques du produit dégraissant sol industriel

Contenance :

- 20 L
- 200 L
- 1000 L

Comportement de la mousse : ne mousse pas

Couleur du liquide : rouge

Marquage : pas de marquage

Température d'utilisation : 22°C

Valeur du PH : < 9,5%

Pour l'entretien et la maintenance de vos machines industrielles, optez pour un des [lubrifiants mécaniques Bardahl](#).