

BAC LAVE MAINS COLLECTIF ÉLECTRONIQUE Référence : 16253

RESUME

Ce lave mains collectif rectangulaire en acier inox AISI 304L est équipé de 2 mitigeurs électroniques alimentés par des piles lithium 6V (CR-P2).

Son déclenchement sans contact assure une hygiène optimale en évitant toute manipulation des robinets.

Économe en eau grâce à un débit limité de 3l / min, ce bac lave mains collectif offre une pression d'utilisation allant de 1 à 5 bars.

Les points forts :

- Economie d'eau
- Résistant : inox 304
- 2 robinets
- Hygiénique : fonctionne avec des capteurs

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce bac lave mains collectif électronique ?

Ce bac lave mains collectif électronique est la solution idéale pour permettre à votre personnel de respecter les normes d'hygiène en cuisine grâce à son système sans contact.

Sa structure en inox AISI 304L le rend très résistant pour un usage quotidien.

Il dispose d'une cuve emboutie rectangulaire de 1140 x 320 x 165 mm et de 2 robinets mitigeurs à commande électronique, permettant à deux utilisateurs de se laver les mains en même temps.

Entièrement autonome, il fonctionne avec une pile lithium 6V (CR-P2).

Il est livré avec bonde et siphon.

Enfin, il offre un lavage avec une pression d'utilisation de 1 à 5 bars et maîtrise votre consommation d'eau grâce à son débit économique de 3l/ min.

Le bac lave mains collectif électronique est garanti 2 ans. La garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses dans le cadre d'une utilisation normale du lave-mains.

Le lave main ne doit pas être utilisé pour laver du linge ou des denrées alimentaires.

Découvrez aussi notre [lave mains individuel électronique](#).

Nous proposons aussi un [lave mains double fémorale](#).

Parmi nos [bacs lave mains pour cuisine professionnelles](#), optez pour le [lave mains individuel fémorale](#) ainsi que le [lave mains fémorale premium](#).

Dans nos équipements professionnels pour cuisine, découvrez aussi nos [meubles de plonges en inox](#) ou bien les [tables en acier inoxydable](#).

Pour le rangement de vos cuisines, optez pour les [meubles de rangement en inox](#) ou les [étagères inoxydables](#).

Découvrez aussi les [stérilisateurs de couteaux professionnels](#).

Comment utiliser ce lave mains collectif électronique ?

L'installation

1. Positionner horizontalement le lave mains collectif électronique à l'emplacement que vous souhaitez, à hauteur de la taille des utilisateurs en général
2. Contre-marquer les 2 trous de fixation en partie haute en s'assurant de la mise à niveau
3. Après avoir percé dans le mur, utiliser les chevilles et des vis adéquates (non fournies)
4. Suspendre le bac lave mains électronique et contre-marquer les 2 trous de fixation en partie basse en s'assurant toujours de la mise à niveau
5. Percer dans le mur et utiliser des chevilles et des vis (non fournies).
6. Pour le raccordement au réseau d'eau, consulter la notice d'utilisation à télécharger sur notre fiche produit.

Le choix des vis dépend du mur qui supportera le lave mains.

Utilisation

- L'ouverture et la fermeture des bacs laves mains collectifs se font automatiquement dès présentation ou retrait des mains dans le champ de détection de la cellule électronique.
- L'utilisateur peut modifier la T° sur le sélecteur latéral du mitigeur.

Nettoyage

- Nettoyer les parties visibles avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux
- Nettoyer les parties non visibles avec un chiffon ou une éponge humide
- Pour le détartrage, nous vous conseillons d'utiliser un détartrant liquide

- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs, comme du chlore ou des solvants.

Caractéristiques du lave mains collectif en inox 304

Matériau : inox AISI 304L

Dimensions (L x p x h) : 1200 x 425 x 255 mm

Hauteur avec robinet : 415 mm

Pile : Pile lithium 6 V (CR-P2)

Pression d'utilisation : 1 à 5 bars

Raccord : EC/EF en 3/8 (12-17)

Débit : 3l/ min par limiteur de débit intégré

Poids : 15 kg

Avantages :

- Avec bonde et siphon
- Cuve emboutie rectangulaire
- 2 robinets mitigeurs à commande électronique

Garantie : 2 ans

Exclu de la garantie :

- Les pièces endommagées suite à un choc
- Un entartrage
- Utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs
- Emploi de pièces de remplacement non fournies par le fabricant