

PULVERISATEUR BROUETTE 120 L

Référence : 16263

RESUME

Optez pour le pulverisateur brouette pour l'entretien de vos vignes, vergers, serres et cultures maraîchères en plein champs.

Sa cuve de 120 L en polyéthylène est portée par un châssis robuste en acier mécano-soudé qui la protège des chocs et vibrations.

Maniable, il se déplace facilement grâce aux roues Ø 400 mm x 8" de la brouette et permet d'accéder facilement à vos terrains étroits ou enclavés.

De plus, il est équipé d'un moteur thermique de 3 CV qui permet une pulvérisation de vos produits phytosanitaires sans effort.

Les points forts :

- Fabrication française
- Lave main inclus
- Polyvalent

Pour ajouter des accessoires ou modifier la motorisation, remplissez cette [demande de devis](#).

DESCRIPTION

Atouts du pulverisateur thermique sur brouette

La cuve ainsi que le moteur sont intégrés à une brouette, ce qui rend l'ensemble facilement déplaçable et manipulable.

Ses grandes roues de taille 400 mm x 8" cm permettent de franchir trous et obstacles en toute facilité, et peuvent s'utiliser sur de la terre meuble sans s'enfoncer.

Le châssis est fabriqué en acier haute solidité et peut être utilisé en terrain accidenté et de manière régulière.

La cuve est conçue en polyéthylène, résistant à la corrosion chimique et aux UV, pour garantir une durabilité maximale.

C'est un outil très pratique pour entretenir des plantations sous serre, dans des rangs serrés ou dans des terrains difficiles d'accès pour des véhicules.

Avec une pression pouvant monter jusqu'à 30 bars, il permet de traiter des végétaux en hauteur ou avec une forte densité de feuilles, comme les vignes ou les vergers notamment.

En alternative, optez pour notre [pulvérisateur 120 L pour quad](#).

Découvrez également tous nos [pulvérisateurs agricoles pour professionnels](#).

Caractéristiques du pulvérisateur brouette

Châssis : acier mécanosoudé

Roues : 2 roues gonflées Ø 400 mm et jante 8"

Matériau cuve : polyéthylène

Contenance cuve : 120 L

Cuve : graduée

Couvercle : à vis

Lave main : 15 L

Pompe : MP 20

Débit : 20 l/mn

Pression : 0 à 30 bars

Moteur : GX 120 R, 4 temps, 3 CV

Carburant : essence

Démarrage : manuel

Filtration : au remplissage et à l'aspiration

Agitation : hydraulique par retour en cuve

Livré sans accessoires