

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
ALIMENTAIRE EN AÉROSOL IGOL -
LOT DE 6
Référence : 16320

RESUME

Utilisez le dégraissant agro alimentaire en aérosol pour les opérations de dégraissage des pièces mécaniques, dans l'industrie agro alimentaire.

Il assure le dégraissage à froid des métaux ferreux ou alliages léger en contact avec les produits alimentaires.

Utilisez le dans les conserveries, meuneries, abattoirs, brasseries, sur les machines de production et les chaînes des [convoyeurs alimentaires](#).

Vendu par lot de 6 aérosols de 650 ml (le prix indiqué correspond à 6 unités)

Mesure 195 x 65 mm.

Les points forts :

- Conforme aux exigences du FDA 21 CFR 178.3530
- Ne contient pas de composé aromatique, bromé ou chloré
- N'engendre pas de corrosion
- Contact avec les denrées autorisé

DESCRIPTION

Domaine d'application de la bombe dégraissant

alimentaire

La bombe dégraissant alimentaire s'utilise en industrie agro-alimentaire. Réservée à un usage professionnel, on l'utilise dans :

- Les meuneries (industrie de fabrication de la farine)
- Les conserveries
- les boulangeries
- Les abattoirs
- Les brasseries
- Et sur toutes les chaines de rouleau convoyeur, ainsi que pour la maintenance des pièces mécaniques

Sans risque de corrosion, vous pouvez l'appliquer sur des pièces polies ou délicates.

Ainsi, ce produit est recommandé pour le dégraissage à froid des métaux ferreux ou alliages légers en contact avec des denrées alimentaires (enregistrement NSF K1 N° 158462).

Il ne contient pas de composé aromatique, bromé ou chromé. Il est inodore et incolore.

Le boîtier de l'aérosol en fer blanc mesure 195 x 65 mm.

Grâce à sa tête de précision, vous pourrez atteindre des endroits difficiles d'accès. Elle permet également d'éviter le gaspillage du contenant. L'aérosol est utilisable dans la position tête en haut et tête en bas.

Découvrez le [dégrippant alimentaire 500 ml](#) pour débloquer vos pièces grippées.

Utilisation et précaution d'emploi du dégraissant industriel alimentaire

L'utilisation du pulvérisateur est très simple :

1. Pulvériser le spray à 20 cm de la surface à traiter
2. Laissez agir 30 à 60 secondes
3. Essuyez à l'aide d'un chiffon propre et sec

Précaution d'emploi :

Il est conseillé de toujours travailler dans un espace ventilé, et toujours hors tension.

Gaz propulseur inflammable, tenir à distance de source de chaleur.

Lire attentivement la notice avant utilisation, et respecter les recommandations spécifiques à l'aérosol.

Caractéristiques du dégraissant alimentaire spray

Contenance : 6 aérosols de 650 ml (volume net 500 ml)

Gaz propulseur : CO₂

Odeur : inodore

Couleur : incolore

Point éclair : 56°C

Densité à 20°C : 0,76

Viscosité à 25°C : 1,50 mm²/s

Température d'auto inflammation : > 200°C

Point de congélation : <-50°C

Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1) : 0,09

Volume net : 97% de masse active

Prozon vous propose aussi une sélection de : [Lubrifiant mécanique Bardahl](#).