

CAGE DE LANCER DE MARTEAU

Référence : 16342

RESUME

Une cage de lancer de marteau est une structure métallique, entourée de filets robustes. Elle sert principalement à assurer la sécurité des spectateurs en interceptant le marteau si le lanceur perd le contrôle de sa trajectoire.

Cage certifiée World Athletics. Faite pour les compétitions d'athlétisme.

Composée de 2 mâts avant de 10,7m et de 3 poteaux arrière de 7,75m.

La sécurité est assurée par un filet sans nœud de 5 mm d'épaisseur (mailles de 45 mm), garantissant une absorption maximale des impacts lors des compétitions officielles.

Largeur : 8,4 m. Profondeur : 10,5 m.

Les points forts :

- Structure ultra-robuste en acier galvanisé
- Visibilité accrue grâce à la configuration en 5 poteaux
- Platines sur charnière : montage simplifié
- Poulies pour réglage du filet
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Description de la cage de lancer de marteau

Cette cage de lancer de marteau se compose de filets ultra-

résistants suspendus à des mâts pour absorber l'impact d'un projectile lourd. En athlétisme, elle sert à créer un périmètre de sécurité hermétique afin de neutraliser toute erreur de trajectoire du marteau menaçant l'entourage du terrain.

Cette cage de lancer de marteau est certifiée World Athletics et spécialement conçue pour les compétitions d'athlétisme.

Les poteaux sont en acier galvanisé à chaud.

La cage à lancer est composée de 2 poteaux avant en 150x150 mm d'une hauteur de 10,70 m et de 3 poteaux arrière en 150x150 mm, d'une hauteur de 7,75 m.

Son filet est très robuste, sans noeud, de 5 mm de diamètre et d'une maille 45 mm.

Sa configuration en 5 poteaux est conçue pour une visibilité accrue et un montage simplifié. Le système de poulie permet de hausser et d'abaisser le filet facilement. Enfin, les platines sur charnière simplifient le montage.

Ce produit ne comprend juste la structure de sécurité (poteaux, filet, poulie). Pour avoir une solution complète, vous pouvez aussi prendre l'[aire de lancer de marteau](#) c'est l'anneau métallique qui s'ancre dans le béton

Retrouvez la gamme entière d'[équipement athlétisme](#), les [starting blocks d'athlétisme pour clubs](#), la [barre saut en hauteur](#) ou encore le [butoir perche](#).

Montage et entretien de la cage lancer marteau

Le temps de montage du produit est estimé à 1 jour, à 4 personnes (hors scellement).

La notice de montage est disponible dans la partie "téléchargement" en bas de cette page.

Le matériel doit être régulièrement entretenu. Il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :

- Chaque semaine : Effectuer un contrôle visuel du filet, de ses fixations et de son système de tension.
- Après chaque saison sportive : Vérifier la résistance à la traction du filet. Ranger le filet dans un endroit sûr. Ranger les éléments de tension (treuils et taquets) dans un endroit sûr. Vérifier que tous les éléments de fixation sont correctement serrés. Vérifier et corriger tout point de rouille. Graisser tous les mécanismes (portes, charnière, treuil, poulie, ...). Remplacer toutes les pièces endommagées ou manquantes par une pièce de rechange (recommandée par le fabricant.).
- Régulièrement : Vérification soignée de tous les matériaux, jonctions, visseries, mécanismes de levage et supports avant chaque saison de compétition.

Garantie :

Garantie de 2 ans pour pièces et main-d'œuvre. Toute réclamation concernant l'état de l'équipement livré doit être effectuée pendant la période de garantie suivant la réception du produit.

Sont exclus de la garantie :

- *Toute détérioration lors de l'acheminement*
- *Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit*
- *Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu*
- *Tout défaut non déclaré dans le délai légal*
- *Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose*

Une [cage lancer disque](#) est aussi disponible, ainsi que toute la [gamme professionnelle d'athlétisme](#).

Caractéristiques techniques de la cage de lancer

Hauteur : Poteaux avants: 10,7 m / Poteaux arrières: 7,75 m

Largeur : 8,4 m

Profondeur : 10,5 m

Type de profil : Carré

Dimensions du profil : 150 x 150 mm

Matériau : Acier galvanisé à chaud

Certification : Worls Athletics