

SUPER LUBRIFIANT Référence : 16376

RESUME

Découvrez le super lubrifiant, un lubrifiant industriel idéal pour réduire les frottements, limiter l'usure et protéger les mécanismes industriels.

Grâce à sa faible viscosité, il pénètre rapidement au coeur des mécanismes pour traiter efficacement les zones difficiles d'accès.

Le film lubrifiant qu'il crée limite les bruits de fonctionnement, évite le grippage et prolonge la durée de vie des équipements.

Il est incolore et sans résidu.

Conditionnements :

- À l'unité : 1 aérosol 500 ml
- Carton : 6 aérosols 500 ml

Les points forts :

- Anti-corrosion
- Extrême pression
- Résiste à des hautes températures (120°C)
- Sans silicone
- Sans PTFE

DECLINAISONS

Conditionnement

À l'unité

Carton de 6

DESCRIPTION

Les avantages du super lubrifiant

Le super lubrifiant est un lubrifiant haute performance dédié au milieu industriel. Il permet de réduire les frottements et l'usure ainsi que de protéger les mécanismes. Sa formule à molécules prolaire crée un film de lubrification puissant qui adhère facilement aux surfaces et promet une protection longue durée.

Celui-ci vous est proposé à travers un aérosol de 500 ml. Découvrez le conditionnement plus économique par carton de 6 aérosols.

Le lubrifiant anti-corrosion présente une faible viscosité. Ainsi, sa pénétration au coeur des mécanismes est très rapide. Cela lui permet de pouvoir traiter efficacement et rapidement les zones difficiles d'accès et d'améliorer la qualité de contact entre les pièces.

Ce film protecteur créé par le lubrifiant sec permet de réduire les bruits dus au fonctionnement, d'éviter le grippage et de renforcer la durabilité des équipements.

Il est incolore et sans résidu, un vrai avantage pour garantir une lubrification propre. Celui-ci sera donc très apprécié dans les environnements où la propreté est une priorité.

Le super lubrifiant ne retient pas les poussières et possède un pouvoir anti-corrosion, même en conditions exigeantes.

Rendez vous sur les [lubrifiants professionnels](#) avec les [lubrifiants IGOL](#) et les [lubrifiants Bardahl](#).

Découvrez aussi la [graisse extreme pression résistante à l'eau IGOL](#).

Utilisation du lubrifiant anti-corrosion

Le lubrifiant anti-corrosion est conçu pour la lubrification, la protection et l'entretien des mécanismes soumis aux frottements et aux fortes pressions.

Polyvalent, le lubrifiant sec s'utilise dans de nombreux environnements industriels offrant une lubrification efficace, propre et durable.

Applications courantes :

- Chaînes
- Rails et glissières
- Guidages linéaires
- Mécanismes délicats
- Serrures et petites pièces mécaniques
- Équipements fonctionnant en milieu poussiéreux

Mode d'emploi :

- 1. Agiter l'aérosol avant utilisation.
- 2. Nettoyer au préalable la zone à lubrifier.
- 3. Pulvériser uniformément sur les surfaces ou mécanismes.

Prozon vous propose aussi une gamme de [dégraissants à usage professionnel](#) comme le [dégraissant nettoyant frein Bardahl](#), ou le [désinfectant alimentaire bardahl](#).

Caractéristiques techniques du lubrifiant sec

Conditionnement : aérosol 500 ml (à l'unité ou en carton de 6 unités)

Applications : câbles, chaines, mécanismes délicats...

Caractéristiques : anti-usure, extrême pression, longue durée, propre

Utilisation : basse température, haute température, humide,

poussiéreux

Viscosité à 40°C : 4 mm²/s

Couleur : incolore

Composition : sans silicone et sans PTFE

Résistance thermique : -30°C à +120°C

Test extrême pression 4 billes : > 400 kg

Indice anticorrosion : 1b

DLU : 36 mois (emballage non ouvert)

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité