

POTELET INOX HAUTE VISIBILITÉ

Référence : 16429

RESUME

Découvrez le potelet haute visibilité en inox, idéal pour délimiter explicitement les zones de circulation afin de prévenir des collisions entre véhicules et piétons.

Sa conception en inox 304 brossé garantit une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux intempéries.

Son pommeau "Carrefour" peint en blanc est conforme aux nouvelles législations sur le repérage du mobilier urbain, en particulier par les personnes malvoyantes.

Fixation : Scellement direct dans le sol

Dimensions :

- Hauteur hors sol : 1200 mm (hors pommeau)
- Hauteur hors tout : 1380 mm (hors pommeau)
- Diamètre : ø 76 mm
- Épaisseur inox : 2 mm

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Robuste
- Installation rapide et facile

DESCRIPTION

Description du potelet inox haute visibilité

Le potelet en inox haute visibilité est la solution de mobilier urbain idéale pour sécuriser les zones de circulation (espaces piétons, arrêts de bus, entrées de bâtiments).

Conçu en acier inoxydable 304 brossé, il allie robustesse et esthétisme tout en répondant aux normes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes.

Que ce soit pour une collectivité ou une entreprise, ce potelet offre une signalisation durable, avec une installation par scellement direct ou une option amovible pour plus de flexibilité sur devis.

Prozon vous propose également de découvrir sa sélection de [potelets acier](#), [potelet haute visibilité PMR](#), [potelets en fonte](#) ainsi que [potelets à mémoire de forme](#).

Comment fixer le potelet en inox Carrefour ?

1. Réalisez un trou d'environ 25 à 30 cm de large sur les 180 mm de profondeur requis.
2. Placez le potelet au centre du trou. Utilisez un niveau à bulle pour garantir une verticalité parfaite.
3. Coulez un béton de scellement (type prise rapide) tout autour du tube en tassant bien pour éliminer les bulles d'air.
4. Lissez la surface du béton à la truelle (légère pente vers l'extérieur pour l'eau) et nettoyez immédiatement l'inox avec une éponge humide.
5. Laissez durcir 24 à 48 heures avant toute sollicitation.

Note : 180 mm étant une faible profondeur, misez sur un trou assez large pour que le volume de béton compense le manque d'ancrage vertical.

Retrouvez toute notre gamme de [potelets d'extérieur en inox](#).

Caractéristiques techniques du potelet extérieur inox haute visibilité :

Dimensions :

- Hauteur hors sol : 1200 mm (hors pommeau)
- Hauteur hors tout : 1380 mm (hors pommeau)
- Diamètre : Ø 76 mm
- Épaisseur inox : 2 mm

Matière : inox 304 brossé

Pommeau : Carrefour

Finition : pommeau peint sur zinc sur tube en acier inoxydable 304 brossé

Fixation : par scellement direct, profondeur 180 mm

Option sur devis : peut être rendu amovible grâce au fourreau d'amovibilité

Poids : 7 kg

Optez également pour la gamme d'[arceau et étrier urbain](#) afin d'assurer une sécurité optimale.