

## CLOU DE VOIRIE LOGO VOITURE ÉLECTRIQUE Référence : 16452

---

### RESUME

Le clou de voirie en inox avec un logo de voiture électrique sert de repère au sol pour signaler un emplacement réservé aux véhicules électriques, souvent près d'une borne de recharge. L'inox est utilisé car il résiste bien aux intempéries, au passage des voitures et à la corrosion, ce qui assure une signalisation durable.

Diamètre :

- 100 mm
- 120 mm
- 160 mm

Fixation : par scellement avec goujon d'ancrage M8 x 100 mm (fourni)

Les points forts :

- Résistant
- Durable
- Inoxydable
- Vendu à l'unité

Vous souhaitez des clous de voirie personnalisés ?  
[Transmettez-nous votre demande de devis.](#)

## DECLINAISONS

| Diamètre | Matière  |
|----------|----------|
| 100 mm   | Inox 316 |
| 120 mm   | Inox 316 |
| 150 mm   | Inox 316 |
| 100 mm   | Inox 304 |
| 120 mm   | Inox 304 |
| 150 mm   | Inox 304 |

## DESCRIPTION

### Tout savoir sur le clou de voirie inox logo voiture électrique

Un clou de voirie ou clou de chaussée en inox avec un logo de voiture électrique sert principalement de repère au sol pour signaler une zone liée à la recharge des véhicules électriques.

Il s'installe souvent sur la chaussée ou sur un parking afin d'indiquer visuellement qu'un emplacement est réservé aux voitures électriques, généralement à proximité d'une borne de recharge.

L'inox est utilisé parce qu'il résiste bien aux intempéries, au passage des véhicules et à la corrosion, ce qui garantit une signalisation durable dans le temps.

Retrouvez toute notre gamme de [clous pour voirie](#), disponibles en inox plastique ou laiton, avec ou sans logo.

### Comment installer le clou de chaussée voiture électrique ?

Ce clou de chaussée est conçu pour un scellement direct au sol grâce au goujon d'ancrage M8 (100 mm) fourni. Pour une pose optimale, suivez ces trois étapes :

1. Percez un trou légèrement plus large et plus profond que le goujon (prévoyez une marge d'environ 3 mm).

2. Remplissez la cavité avec de la [résine de fixation](#).
3. Insérez ensuite le clou de voirie dans l'orifice et laissez durcir pendant environ 15 minutes.

Découvrez également le clou pour voirie PMR et le [clou de chaussée pmr](#), ainsi que le [clou de chaussée vélo](#).

## Caractéristiques techniques du clou de voirie voiture électrique :

Diamètre :

- 100 mm
- 120 mm
- 160 mm

Matière :

- Inox 304
- Inox 316

Finition : brossé

Épaisseur : 3 mm

Fixation : par scellement

Dimensions goujon d'ancrage : M8 x 100 mm

Conditionnement : vendu à l'unité

Optez également pour notre sélection pour [agencement de](#)

[parking](#)