DÉGRAISSANT MÉCANIQUE BARDAHL
Référence : 16464

RESUME

Le dégraissant nettoyant d'atelier élimine efficacement les traces d'huile, de graisses, ou les traces provenant de salissures mécaniques.

Il nettoie les pièces métalliques et offre une finition ultra sec avec un séchage ultra rapide. Agit sur les chaînes, glissières, roulement. En maintenance industrielle, il s'utilise sur la garniture, semelle, tambour, disque, etc.

Il est idéal à appliquer avant collage.

Disponible en :

- 1 ou 12 aérosols de 500 ml
- 3 bidons de 5 L
- 1 bidon de 20 L
- 1 fût de 60 L
- 1 fût de 200 L

Les point forts :

- Non chloré (n'abîme pas les joints)
- Jet haute pression performant
- Séchage ultra rapide

DECLINAISONS

Contenance
12 aérosols de 500 ml
5 L
20 L
60 L
200 L

DESCRIPTION

Dégraissant atelier Badahl : domaine d'application

Le dégraissant atelier Bardahl s'utilise principalement dans la mécanique et en maintenance industrielle.

Il agit efficacement sur :

- Les chaînes, glissières, roulement, etc.
- Le freinage industriel, avec les Ferrodo, garniture, semelle, tambour, disque, etc.

C'est également un excellent préparateur de surface avant le collage, la peinture ou la pose de joints d'étanchéité. En effet, grâce à sa finition ultra sec, vous constaterez une meilleure adhérence avec ce préparateur de surface.

L'aérosol assure un jet haute pression permettant d'atteindre des recoins compliqués d'accès. Il est, par ailleurs, très efficace sur les trous borgnes.

Si vous êtes à la recherche d'autres marques, nous vous proposons également le dégraissant Igol multi surfaces !

Découvrez aussi la graisse longue durée Bardahl.

Utilisation du dégraissant mécanique Bardahl

Si vous êtes muni d'un aérosol, appuyez brièvement sur l'aérosol pour provoquer de brèves pulvérisions. Ne pas appuyer de manière continue.

Si vous êtes muni d'un bidon ou fût, vous pouvez appliquer le produit au pinceau ou par trempage.

Précaution d'emploi

Ne pas utiliser le dégraissant mécanique Bardahl sur des équipements sous tension ou vers une source de chaleur.

Assurez-vous qu'il y ai une ventilation suffisante dans la pièce.

La date limite d'utilisation est de 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockez à température ambiante, à l'abris de la lumière et de l'humidité.

Téléchargez la fiche de sécurité du dégraissant atelier Bardahl dans l'onglet "téléchargement"

Après avoir nettoyé et dégraissé vos pièces mécaniques, il est conseillé d'appliquer un lubrifiant anti-frottement PTFE afin de réduire les frottements et protéger les mécanismes.

Pour un usage ponctuel en spray, ce dégraissant fait l'affaire ; pour un poste fixe fermé, orientez-vous vers notre fontaine de nettoyage fermée version atelier - charge 50 kg.

Caractéristiques du dégraissant moteur Bardahl

Contenance :

- 1 ou 12 aérosols de 500 ml
- 3 bidons de 5 L
- 1 bidon de 20 L
- 1 fût de 60 L

- 1 fût de 200 L

Aspect : incolore

Densité : 0,7

pH : neutre

Point éclair : < 20°C