

VENTILATEUR CÉRÉALES 1,1 KW POUR COLONNE DE VENTILATION STANDARD 3,5M Référence : 16484

RESUME

Stockez vos récoltes dans les meilleures conditions avec notre ventilateur céréales 1,1 kW pour cheminée de ventilation.

Le ventilateur se fixe à l'extrémité de la colonne d'aération de diamètre 150 mm, telle que la [cheminée Polycool Standard](#), et souffle ou aspire l'air pour assurer une aération optimale de vos céréales.

Sa puissance lui permet de ventiler jusqu'à 250 tonnes de grains, en fonction du taux d'humidité.

Sa structure en fonte d'aluminium et son rotor en acier embouti assurent une résistance à toute épreuve et une longévité maximisée.

Choisissez entre une alimentation triphasée et une alimentation monophasée, en fonction de votre installation électrique.

Les points forts :

- Fiabilité
- Haute performance
- Garantie de 3 ans

DECLINAISONS

Type d'alimentation

Monophasé
Triphasé

DESCRIPTION

Atouts du ventilateur à grain pour colonne de ventilation

Nos équipements sont conçus pour le refroidissement des récoltes et reconnus pour leur qualité et leur efficacité optimales, depuis plus de 50 ans.

Le ventilateur à grains est totalement adapté à un usage en agriculture puisqu'il est pourvu d'un indice de protection IP 55 qui garantit sa résistance totale aux poussières présentes dans un hangar de stockage.

Il possède un diamètre de raccordement de 150 mm, compatible avec les [colonnes de refroidissement PolyCool Standard de 3,5 m](#).

Notre outil permet de ventiler d'une grande quantité de récolte et peut travailler sur tout type de grains. Les performances du ventilateur varient en fonction du taux d'humidité :

Taux d'humidité du grain	Quantité de grains ventilés
Inférieur ou égal à 15 %	250 tonnes
De 16 à 17 %	175 tonnes
Supérieur à 18 %	100 tonnes

Dans le cas de stockage de graines de colza, utilisez nos [manchons en toile de jute](#) pour protéger votre équipement de ventilation.

Découvrez également notre offre de [matériel de ventilation pour bâtiment agricole](#).

Caractéristiques

Matériau boîtier : fonte d'aluminium

Matériau du rotor : acier embouti

Poids : 22 kg

Alimentation : 230 V - Triphasé ou Monophasé

Puissance moteur : 1,1 kW

Diamètre de raccordement : 150 mm

Capacité de refroidissement : jusqu'à 250 tonnes de céréales

Compatibilité : cheminée de ventilation PolyCool Standard

Norme IP : IP 55

Niveau sonore : 86,5 dB (à 1 mètre en air libre)

Pays de fabrication : Royaume-Uni

Garantie : 3 ans