

VENTILATEUR CÉRÉALES 2,2 KW
POUR COLONNE DE VENTILATION
MAXI 5,3 M
Référence : 16485

RESUME

Equipez vos colonnes de ventilation pour céréales avec notre ventilateur à grain 2,2 kW à moteur triphasé.

Son diamètre de raccordement de 250 mm le rend compatible avec les cheminées d'aération pour céréales de même diamètre, telle que la [cheminée PolyCool Maxi 5,3 m](#).

Placez-le au sommet de la colonne de ventilation pour aérer et refroidir efficacement les récoltes de vos exploitations de grande taille.

Grâce à sa puissance élevée, il permet de ventiler jusqu'à 400 tonnes de grains stockés à plat.

Les points forts :

- Haute performance
- Longue durée de vie
- Garantie de 2 ans

DESCRIPTION

Atouts du ventilateur 2,2 kW pour colonne d'aération agricole

Spécialement conçu pour un usage professionnel agricole, il possède un indice de protection IP 55 qui garantit sa résistance

totale aux poussières et à l'humidité.

Nos ventilateurs sont très fiables et leur qualité est démontrée depuis plus de 50 ans d'activité.

Ils sont fabriqués en fonte d'aluminium pour garantir robustesse et durabilité. Leurs rotors sont fabriqués en acier embouti pour assurer une résistance maximale et éviter tout type de défaillance.

Grâce à sa forte puissance, le ventilateur agricole peut travailler avec des mouvements d'air importants et fait preuve d'une efficacité optimale.

Il permet une ventilation d'une grande quantité de grains, en fonction du taux d'humidité de ces derniers :

Taux d'humidité du grain	Quantité de grains ventilés
Inférieur ou égal à 15 %	400 tonnes
De 16 à 17 %	300 tonnes
Supérieur à 18 %	200 tonnes

Découvrez également la [cheminee pour ventilation à plat 3,5 m](#) et son [ventilateur à grain 1,1 kW](#) dans le cas d'un stockage d'une profondeur inférieure à 5 m.

Le câblage du ventilateur doit être effectuée par un électricien professionnel.

Caractéristiques de l'aspirateur pour colonne ventilation des céréales

Matériau boîtier : fonte d'aluminium

Matériau du rotor : acier embouti

Poids : 26 kg

Alimentation : 400 V - Triphasé

Puissance moteur : 2,2 kW

Diamètre de raccordement : 250 mm

Capacité de refroidissement : jusqu'à 400 tonnes de céréales

Compatibilité : cheminée ventilation PolyCool Maxi

Norme IP : IP 55

Niveau sonore : 88 dB à 1 mètre (air libre)

Pays de fabrication : Royaume-Uni

Garantie : 2 ans