

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PAYSAGISTE S7 - SOLIDUR Référence : 16487

RESUME

Les chaussures de sécurité paysagiste de Solidur sont idéales pour effectuer vos travaux en milieux humides et sur terrains difficiles extérieurs.

Leur marquage normatif S7S vous assure une protection contre la perforation, une imperméabilité garantie et un confort ergonomique.

Imperméables, isolantes (froid/chaud) et conçues pour éviter la fatigue, limitez les risques d'accidents et de douleurs articulaires avec cette paire polyvalente de chez Solidur.

Pointures : du 36 au 48

Les points forts :

- Norme EN ISO 20345:2022 (S7S)
- Protection contre le froid (CI) et le chaud (HI)
- Étanche
- Durable

DECLINAISONS

Pointure	Modèle
36	Basses
37	Basses
43	Basses
38	Basses
39	Basses
40	Basses
41	Basses
42	Basses
44	Basses

37	Montantes
47	Basses
48	Basses
45	Basses
40	Montantes
39	Montantes
46	Basses
38	Montantes
41	Montantes
42	Montantes
43	Montantes
44	Montantes
45	Montantes
47	Montantes
48	Montantes
46	Montantes
36	Montantes

DESCRIPTION

En savoir plus sur la gamme Solidur OMEGA & ALPHA S7S

Cette nouvelle génération de chaussures Solidur se distingue par ses innovations :

- Confort ergonomique : semelle intérieure multi-densités Confort+ et embout composite XL (plus large) pour réduire la fatigue et prévenir les TMS.
- Isolation thermique : une protection certifiée contre le froid jusqu'à -17°C (CI) et contre la chaleur (HI).
- Étanchéité totale : marquage WR, garantissant que vos pieds restent au sec même en immersion ou sous forte pluie.
- Sécurité anti-perforation : semelle Flexprotect sans métal, efficace même contre les pointes fines de 3 mm.
- Visibilité & Durabilité : Détails rétroréfléchissants sur le modèle ALPHA et surbout (pare-pierre) renforcé pour limiter l'usure prématurée.

Pour les travaux sur échelles, le talon décroché (système LG) assure une stabilité.

Découvrez notre gamme de [pantalons de paysagiste](#), [d'élagueur](#).

Découvrez la gamme complète de [vêtements de paysagiste](#) ainsi que les [accessoires](#) et les [gants](#).

Quelles sont les normes de cette gamme Solidur ?

Les modèles OMEGA et ALPHA répondent à la nouvelle norme EN ISO 20345:2022, la plus exigeante du marché.

Les exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout composite au choc (200 J) et à l'écrasement (1500 daN).
- Ergonomie et qualité des matériaux testées en laboratoire.

Les marquages additionnels inclus :

- (S7S) : Protection maximale (tige hydrofuge + semelle anti-perforation 3 mm).
- (SR) : Résistance maximale aux glissements sur sols céramiques et huiles.
- (SC) : Sur-embout de protection contre l'abrasion.
- (LG) : Adhérence renforcée sur les barreaux d'échelle.
- (FO) : Semelle résistante aux hydrocarbures.

Découvrez nos accessoires tels que les [manchettes anti-coupure](#) ainsi que les [bretelles](#) ou encore le [casque de débroussaillage](#).

Caractéristiques techniques comparatives

Caractéristique	OMEGA (basse)	ALPHA (montante)
Référence	OMEGAS3	ALPS3
Hauteur de tige	Standard	12 cm
Poids (taille 42)	1,2 kg	1,4 kg
Pointures	du 36 au 48	du 36 au 48
Composition	Cuir, textile	Cuir, textile
Conditionnement	Par paire	Par paire