

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT Référence : 16519

RESUME

Découvrez le dégrissant lubrifiant 5 en 1 qui :
dégrippe, lubrifie, protège, chasse l'humidité et nettoie les résidus.

Son pouvoir ultra-pénétrant permet de décoller efficacement les éléments grippés.

Comme un lubrifiant, le dégrissant mécanique limite l'usure des pièces et forme un film protecteur qui anticipe la corrosion et prolonge la durabilité des équipements.

Conditionnement :

- Aérosol 500 ml (à l'unité ou par carton de 12)
- Bidon 5 L (à l'unité ou par lot de 2)

Les points forts :

- Sans silicone
- Inodore
- Nettoyant sans résidus
- Application précise (aérosols avec tube prolongateur)

DECLINAISONS

Conditionnement

Aérosol 500 ml

Bidon 5 L

Carton 12 aérosols 500 ml

Lot de 2 bidons 5 L

DESCRIPTION

Les avantages du dégrippant lubrifiant

Pour vos pièces bloquées par la rouille ou l'oxydation, optez pour le dégrippant lubrifiant !

Il pénètre fortement en profondeur pour décoller efficacement les éléments grippés, même dans les industries les plus exigeantes.

Son tube prolongateur permet d'atteindre facilement les zones les plus difficiles d'accès.

C'est un véritable produit multifonction 5 en 1 puisqu'il dégrippe, lubrifie, protège, chasse l'humidité et nettoie les résidus (huiles, graisses, goudron) sans laisser de dépôts agressifs.

Sa composition agit aussi comme un lubrifiant. Il facilite donc le démontage tout en limitant l'usure des pièces. Il réduit aussi l'humidité et forme un film protecteur qui anticipe la corrosion et prolonge la durée de vie des équipements.

Le dégrippant mécanique forme un film fin, incolore et permanent qui permet de : réduire les frottements et les grincements, assurer une protection durable.

Sa formule est sans silicone pour s'adapter à de nombreux supports : métaux, alliages, plastiques... Il est légèrement parfumé avec une odeur d'agrumes.

Conditionnements :

- Aérosol 500 ml
- Bidon 5 L
- Carton de 12 aérosols de 500 ml

- Lot de 2 bidons de 5 L

Disponible aussi de la marque IGOL : [dégrippant lubrifiant IGOL](#).

Découvrez aussi le [dégrippant Bardahl haute performance](#).

Retrouvez tous les [consommables matériels industriels](#).

Utilisation du dégrissant mécanique

Le dégrissant mécanique permet de :

- Débloquer vis, écrous, boulons et pièces oxydées
- Faciliter le démontage des assemblages mécaniques
- Lubrifier et protéger les pièces métalliques
- Éliminer l'humidité sur les équipements

Son utilisation est très simple :

1. Grâce à son tube prolongateur, appliquez le dégrissant pénétrant directement sur la zone à traiter.
2. Laissez agir pendant quelques minutes pour une pénétration optimale.
3. Pour les cas les plus tenaces : renouvelez si nécessaire.

Vous pourriez aussi être intéressé par d'autres produits, comme [dégraissant puissant d'atelier](#), le [nettoyant frein professionnel](#) ou encore le [dégraissant industriel alimentaire](#).

Caractéristiques du dégrissant pénétrant

Compatible : avec la plupart des métaux

Application : dégrippant, lubrifiant

Formulation : sans silicone

Densité à 20°C : 0,828

Viscosité à 40°C : < 20,5 mm²/s

Point éclair : 61°C

DLU : 36 mois

Couleur : incolore

Plage de température : -20°C à +110°C

Conditionnements :

- Aérosol 500 ml (à l'unité ou carton de 12)
- Bidon 5 L (à l'unité ou lot de 2)

Optez aussi pour une [graisse multi usages Bardahl](#) !

Une fois les mécanismes grippés débloqués, un passage en [fontaine de nettoyage d'atelier 75 L KS Tools](#) retire les résidus de graisse avant remontage.