

SUPER DÉGRIPPANT Référence : 16528

RESUME

Pour une maintenance industrielle polyvalente, optez pour le super dégrissant !

6 en 1, il dégrisse, pénètre, lubrifie, protège, chasse l'humidité et nettoie.

Le lubrifiant puissance protège aussi les surfaces contre la corrosion et l'humidité.

Conditionnement :

- À l'unité : 1 aérosol 600 ml
- Par carton : 12 aérosols 600 ml

Les points forts :

- Polyvalent
- Fort pouvoir pénétrant
- Effet hydrofuge

DECLINAISONS

Conditionnement

À l'unité

Carton de 12

DESCRIPTION

Les avantages du super dégrissant

Découvrez le super dégrissant 6 en 1 qui dégrisse, pénètre, lubrifie, protège, chasse l'humidité et nettoie.

Son pouvoir ultra-pénétrant permet au produit de s'infiltrer rapidement au coeur des pièces bloquées par la rouille ou l'oxydation.

Grâce à sa formule également lubrifiante, il dépose un film mince, propre et sans résidu qui permet de réduire les frottements et les grincements.

Son pouvoir nettoyant lui permet de chasser les résidus (graisses, huiles, goudron).

Le super dégrippant protège les surfaces contre la corrosion et l'humidité. En chassant l'eau, il est particulièrement adapté aux systèmes électriques.

En bref, le dégrippant puissant s'utilise pour la maintenance de tous types de pièces mécaniques. Il est efficace pour :

- Débloquer les assemblages gripés : boulons, axes, charnières
- Lubrifier les mécanismes en mouvement : serrures, glissières...
- Nettoyer les surfaces en éliminant les dépôts

Son utilisation est simple, il suffit de vaporiser sur la zone à traiter, de laisser agir, d'essuyer et enfin, de laisser sécher.

Conditionnement :

- À l'unité : aérosol 600 ml
- Par carton : 20 aérosols 600 ml

Pour les grippages forts, optez plutôt pour le [dégrippant choc thermique](#).

2 en 1, il existe aussi le [dégrippant lubrifiant multifonctions IGOL](#).

Une fois les pièces dégrippées, pensez à les protéger grâce au

[super lubrifiant Bardahl](#).

Retrouvez tous les [dégrippants IGOL](#).

Caractéristiques du dégrissant puissant

Densité : 0,865

Viscosité à 40°C : 10 mm²/s

Point éclair : +200°C

Point d'écoulement : < -30°C

Durée de stockage : 36 mois (emballage non ouvert)

Formulation : sans silicone

Conditionnement :

- A l'unité : 1 aérosol de 600 ml
- Par carton de 12 : 12 aérosols de 600 ml

Découvrez également la gamme de [dégraissant professionnel IBS](#) avec le [nettoyant professionnel ultrason](#), le [dégraissant industriel puissant](#) ou encore le [nettoyant sol en entrepôt](#).