PROTECTION D'ANGLE H POUR PROFILÉS
Référence : 01655

RESUME

Protéger vos salariés et vos engins de manutention à l'aide de la protection d'angle H pour profilés.

Elle convient pour être positionnée sur des angles de mur coupant et pour amoindrir le choc lors de choc de chariot élévateur par exemple.

La protection est rapide et simple à installer. Il suffit de lever le film de sécurité de la surface adhésive puis de fixer la protection où l'on souhaite.

Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Ce type de protection est compatible avec la cornière de protection d'angle knuffi de type E.

Les points forts :

- Résistant
- Mise en œuvre simple
- Haute qualité

DECLINAISONS

Couleur	Type
Blanc	2D
Noir	3D
Blanc	3D
Noir	2D

DESCRIPTION

Description de la protection d'angle de mur

Pour protéger vos salariés et vos machines, optez pour une protection d'angle en H. C'est une protection antichoc compatible avec notre cornière de protection d'angle knuffi de type E.

Elle permet de protéger des coins de mur ou autre qui peuvent parfois avoir des arêtes vives. Grâce à ses coins arrondis, le choc est amorti et moins fort.

C'est un élément de protection fabriqué à partir de mousse de polyuréthane et elle est de couleur noire. Elle est insensible à la saleté et peut résister à de fortes variations de température allant de -40° à + de 100°.

Vous pouvez utiliser cette protection en intérieur comme en extérieur.

Installation de la protection d'angle en caoutchouc

Son installation est simple et rapide. Pour installer votre protection, il vous suffit en amont de lever le film de sécurité présent sur la partie adhésive de la protection. Puis de positionner la protection sur l'endroit souhaité.

Caractéristiques de la protection d'angle

Matériau : Mousse de polyuréthane

Résistance température :

- - 40°
- + 100°

Versions :

- 2D
- 3D

Couleurs :

- Noir
- Blanc

Utilisation :

- Intérieure
- Extérieure

Ce genre de protection d'angle existe aussi pour angle A et pour angle E.