DÉGRIPPANT THERMIQUE
Référence : 16560

RESUME

Pour vos pièces mécaniques les plus grippées, utilisez le dégrippant thermique.

En générant un choc thermique jusqu'à -45°C, il rétracte le métal pour débloquer les pièces les plus bloquées.

Avec son pouvoir lubrifiant, il facilite le glissement des pièces lors du démontage et assure une protection durable contre la corrosion et l'oxydation.

Conditionnement :

- À l'unité : 1 aérosol de 400 ml
- Carton : 6 aérosols de 400 ml

Les points forts :

- Polyvalent
- Déblocage immédiat et rapide
- Excellente pénétration au coeur du mécanisme

DECLINAISONS

Conditionnement
À l'unité
Carton de 6

DESCRIPTION

Les avantages du dégrippant thermique

Le dégrippant thermique effectue une action cryogénique consistant à générer une choc thermique jusqu'à -45°C. Ce choc thermique permet de rétracter immédiatement le métal et de débloquer les pièces les plus grippées.

Sa formulation a été conçue pour pénétrer rapidement, au centre des mécanismes. Il s'adate même aux mécanismes fortements oxydés ou rouillés.

Le dégrippant froid possède aussi un agent lubrifiant qui forme un film qui facilite le démontage puisque les pièces glissent mieux entres elles et assure une protection contre la corrosion et l'oxydation.

Polyvalent, le dégrippant cryogénique s’utilise sur tous types de supports mécaniques comme la visserie, la boulonnerie ou les articulations.

Après dégrippage, utilisez un lubrifiant chaînes et convoyeurs 500 ml pour protéger et lubrifier durablement vos systèmes mécaniques.

Conditionnement :

- À l'unité : aérosol 400 ml
- Carton de 6 aérosols

Retrouvez la sélection de dégrippants Bardahl et la sélection de dégrippant IGOL.

Utilisation du dégrippant froid

Le dégrippant froid s'adapté à toutes les pièces métalliques grippées ou oxydées :

- Boulons, écrous, vis bloqués
- Mécanismes rouillés ou encrassés
- Pièces soumises à l’humidité ou à la corrosion

Son application est très simple :

1. Agiter énergiquement l’aérosol

2. Pulvériser au moins 10 secondes pour créer le choc thermique

3. Laisser agir

4. Répéter si nécessaire

Caractéristiques du dégrippant cryogénique

Type : Dégrippant lubrifiant cryogénique

Température d’action : jusqu’à -45°C

Densité : 0,865

Viscosité à 40°C : 10,6 mm^2/s

Point éclair : 73°C

Durée de conservation : 36 mois (emballage non ouvert)

Stockage : à température ambiante, à l’abri de la lumière et de l’humidité

Conditionnement :

- À l'unité par aérosol de 400 ml
- Par carton de 6 aérosols de 400 ml