

STATION DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES HORS SOL 75 L Référence : 16615

RESUME

La station de relevage eaux chargées hors sol de 75 L est compacte, polyvalente et innovante pour l'évacuation des eaux chargées d'une maison individuelle. Elle a été spécialement conçue en "plug & play" afin de faciliter la rapidité d'installation.

Vous y retrouverez un coffret de gestion étanche équipé d'une sécurité et d'une alarme : lorsque l'eau atteint un certain niveau dans la cuve, le coffret envoie le courant à la pompe et, une fois la cuve vide, il coupe l'alimentation pour éviter que la pompe ne tourne à sec, ce qui pourrait l'endommager.

Les points forts :

- Silencieux
- Installation ultra simple
- Composants qualitatifs
- Transport facilité
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une station de relevage hors sol 75 L ?

Facile d'installation et une réelle source d'économie, la station de relevage hors sol est parfaitement adaptée pour toutes vos installations hors sol. Elle assure une performance en toute

sécurité.

Une station de relevage hors sol est conçue pour évacuer les eaux, c'est une solution innovante et performante qui joue un rôle essentiel dans les installations intérieures où les eaux chargées ne peuvent pas s'expulser naturellement par gravité.

Placée au sol ou fixée contre un mur, elle collecte les eaux provenant d'équipements sanitaires. La station de relevage hors sol a été développée en plug & play afin de faciliter la rapidité d'installation.

Le poste de relevage minirel a été installé pour le relevage des eaux chargées dans les maisons individuelles.

Grâce à une [demande de devis](#), nous conseillons de prendre une vanne guillotine PVC diam 110 ou diam 90 DN 80.

Pourquoi installer une station de relevage eaux chargées hors sol 75 L ?

Découvrez la station de relevage eaux chargées hors sol, une station compacte capable de traiter toutes les eaux domestiques.

La station de relevage est pré-réglée et prête à être installée rapidement grâce à son système plug & play afin que votre installation soit rapide et efficace.

Vous avez juste à raccorder les conduites d'entrée et de sortie, brancher le coffret et elle est opérationnelle.

Dotée d'une pompe Vortex professionnelle, la station est adaptée pour les eaux usées.

Elle est spécialement conçue pour collecter et pomper automatiquement les eaux chargées. Équipée de câbles d'une longueur de 4 m, d'une conduite d'évacuation souple ø 90 qui absorbe les vibrations, d'un bouchon de purge station, d'une

pompe Vortex eaux chargées, d'un clapet anti-retour intégré ainsi que d'une entrée DN 100 ø 110*.

Oubliez les contraintes d'installation d'une station enterrée où vous devez ouvrir avec un tampon lourd, vous pencher au-dessus d'un trou entouré de boue à l'extérieur.

Avec la station de relevage eaux chargées hors sol, vous retrouverez une maintenance propre et simplifiée, vous avez une accessibilité totale et tout est à la hauteur de l'homme, un environnement sec et évidemment une intervention rapide.

Grâce à sa conception robuste et à ses équipements adaptés, elle assure une évacuation optimale des eaux chargées en offrant un réel gain de temps à l'installation.

Cette pompe Vortex Passage eaux chargées 50 mm dispose d'une puissance de 0,75 kW et d'un ampérage 6,7 A. Disponible, prête à poser en hors-sol.

Grâce au tableau ci-après, vous saurez si la pompe incluse correspond à vos besoins. La hauteur, ce sont les mètres que doit parcourir l'eau depuis la station, et la longueur de refoulement est la distance qui lie la station à l'égout à l'horizontal.

H (m)	Longueur de refoulement (m) - PVC ø 90									
	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8	5013	5013	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
7	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC	NC	NC	NC
6	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC	NC	NC
5	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC
4	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	NC
3	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013
2	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013
1	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013

NC : Nous consulter

 **PVC ø 90**

Les caractéristiques de la station de relevage eaux chargées hors sol maison individuelle

La station de relevage hors sol est conforme en 12050-1 avec une ouverture de nettoyage, une ventilation et un support inox de coffret (en option).

Entrée : diamètre 110 DN 100 mm

Fil d'eau d'arrivée très bas : 13 cm

Collecteur PE : 75 L

Dimensions cuve : H. 495 mm x L. 550 mm x p. 550 mm

Pompe :

- Vortex
- Hauteur max. : 12,5 m
- Quantité max. : 28,5 m³/h
- Passage libre : 50 mm
- Tension : 230 V
- Intensité : 6,7 A
- Puissance : 0,75 kW

Poids : 40 kgs

ÉQUIPEMENTS COMPRIS :

- Coffert de gestion étanche, sécurité, alarme
- Clapet anti retour
- 1 manchon DN75, réductions 110/90, 110/75, 110/50, 100/110, 50/40, 1 × PVC ø110
- 1 manchon souple, 1 bague de serrage, 1 bague d'étanchéité, 2 colliers Tourillon
- Visserie et outils (embout TX15 125 mm, scie cloche)

Vous pouvez compléter votre installation avec une station de [relevage eaux chargées](#) comme par exemple une [station de relevage eaux chargées 250L](#) selon votre besoin spécifique d'évacuation.