

SERRE DE JARDIN PROFESSIONNEL LARGEUR 4 À 6 M Référence : 16789

RESUME

Découvrez nos serres de jardin professionnelles, en version standard ou renforcée.

- Modèle standard : distance arceaux tous les 1,5 m ou 2 m
- Modèle renforcé : distance arceaux tous les 1 m (très serré)

La serre standard sera idéale pour un maraîchage de loisir ou semi-pro, tandis que la serre renforcée est préconisée pour les professionnels intensifs et cultures lourdes. Elle comprend un support de culture à chaque arceau.

Les deux serres sont montées sur arceaux en acier galvanisé de Ø40 mm et avec une hauteur faîtage de 2,45 m.

Longueur de 6 à 20 m. Largeur 4, 5 ou 6 m.

Fixation sur platines.

Les points forts :

- 2 Portes simples
- Film diffusant 200 µ
- Aérations latérales (en option)
- Fabrication française
- Livraison gratuite
- Garantie 2 ans

DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Modèle	Aérations latérales
---------	----------	--------	---------------------

4 mètres	6 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	8 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	10 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	12 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	14 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	16 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	18 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	20 mètres	Renforcé	Non
4 mètres	6 mètres	Standard	Non
4 mètres	8 mètres	Standard	Non
4 mètres	10 mètres	Standard	Non
4 mètres	12 mètres	Standard	Non
4 mètres	14 mètres	Standard	Non
4 mètres	16 mètres	Standard	Non
4 mètres	18 mètres	Standard	Non
4 mètres	20 mètres	Standard	Non
4 mètres	6 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	8 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	10 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	12 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	14 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	16 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	18 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	20 mètres	Renforcé	Oui
4 mètres	6 mètres	Standard	Oui
4 mètres	8 mètres	Standard	Oui
4 mètres	10 mètres	Standard	Oui
4 mètres	12 mètres	Standard	Oui
4 mètres	14 mètres	Standard	Oui
4 mètres	16 mètres	Standard	Oui
4 mètres	18 mètres	Standard	Oui
4 mètres	20 mètres	Standard	Oui
5 mètres	6 mètres	Standard	Non
5 mètres	8 mètres	Standard	Non
5 mètres	10 mètres	Standard	Non
5 mètres	12 mètres	Standard	Non
5 mètres	14 mètres	Standard	Non
5 mètres	16 mètres	Standard	Non
5 mètres	18 mètres	Standard	Non
5 mètres	20 mètres	Standard	Non
5 mètres	6 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	8 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	10 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	12 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	14 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	16 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	18 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	20 mètres	Renforcé	Non
5 mètres	6 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	8 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	10 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	12 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	14 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	16 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	18 mètres	Renforcé	Oui

5 mètres	20 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	6 mètres	Standard	Non
6 mètres	8 mètres	Standard	Non
6 mètres	10 mètres	Standard	Non
6 mètres	12 mètres	Standard	Non
6 mètres	14 mètres	Standard	Non
6 mètres	16 mètres	Standard	Non
6 mètres	18 mètres	Standard	Non
6 mètres	20 mètres	Standard	Non
6 mètres	6 mètres	Standard	Oui
6 mètres	8 mètres	Standard	Oui
6 mètres	10 mètres	Standard	Oui
6 mètres	12 mètres	Standard	Oui
6 mètres	14 mètres	Standard	Oui
6 mètres	16 mètres	Standard	Oui
6 mètres	18 mètres	Standard	Oui
6 mètres	20 mètres	Standard	Oui
6 mètres	8 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	6 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	10 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	12 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	14 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	16 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	18 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	20 mètres	Renforcé	Non
6 mètres	6 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	8 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	10 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	12 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	14 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	16 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	18 mètres	Renforcé	Oui
6 mètres	20 mètres	Renforcé	Oui
5 mètres	6 mètres	Standard	Oui
5 mètres	8 mètres	Standard	Oui
5 mètres	10 mètres	Standard	Oui
5 mètres	12 mètres	Standard	Oui
5 mètres	14 mètres	Standard	Oui
5 mètres	16 mètres	Standard	Oui
5 mètres	18 mètres	Standard	Oui
5 mètres	20 mètres	Standard	Oui

DESCRIPTION

Atouts de la serre jardin professionnelle largeur 4 mètres

Cette serre de jardin en tunnel est idéale pour les professionnels et les passionnés qui souhaitent une serre de qualité avec une belle surface de culture. Toutefois, nous

préconisons deux modèles différents selon le type d'usage :

- le modèle de serre standard : pour des jardiniers à la recherche d'une serre semi-professionnelle résistante à un bon rapport qualité-prix.
- le modèle de serre renforcée : pour les maraîchers et horticulteurs exigeants qui souhaitent jardiner toute l'année, ou habitant dans des zones à fortes intempéries.

Pour des professionnels encore plus exigeants, nous proposons également des [serres tunnel professionnelles ultra-renforcées](#) avec des arceaux de Ø60 mm et une ouverture totale de chaque côté.

Les deux modèles de serres de jardin sont disponibles en longueur de 6 à 20 m. Elles sont dotées d'une armature en acier galvanisé de haute qualité avec des tubes de diamètre 40 mm et épaisseur 1,5 mm. Les pieds sont droits (1,35 m), ce qui permet de circuler et cultiver sur toute la largeur de la serre. De plus, la fixation se fait sur platine enterrées à 35 cm de profondeur.

Retrouvez également nos [tables de culture à à fond immergé](#) et nos [tables de culture à fond grillagé](#).

Comment installer ma serre de jardin professionnel L. 4 m ?

L'installation de ces serres est prévue pour se faire à deux et sans engin de levage.

1. Préparation du sol : marquage de l'emplacement des arceaux.
2. Ancrage : creuser des trous de 35 cm de profondeur pour chaque pied. Les pieds "platine" assurent la stabilité de la structure une fois la terre compactée.
3. Montage de l'armature : emboîtement des arceaux et fixation des entretoises et des renforts d'angles.

4. Pose de la bâche : sur les côtés la bâche est enterrée dans une tranchée de 35 cm tout le long de la serre (enfouissement) et sur les pignons la fixation se fait par clips et insertion du fil zig-zag dans les profilés aluminium.
5. Aérations : si vous prenez l'option aérations latérales, le film s'enroule sur un tube à l'aide d'une manivelle.

Retrouvez également nos [filets d'ombrage de serre](#), notre [plaque de semis réutilisable](#) et nos [caisse de semis](#). Vous pouvez aussi compléter votre serre avec notre gamme de [tapis chauffant pour semis](#), qui vous permettra d'accélérer la croissance de vos cultures.

Caractéristiques de la serre jardin pro 4 m

	Standard	Renforcée
Hauteur au faîtage	2,45 m	
Hauteur pied droit	1,35 m	
Largeur (au choix)	4, 5 ou 6 m	
Longueurs (au choix)	de 4 à 20 m	
Surfaces disponibles	16 m ² à 80 m ²	
Pas entre arceaux	1,5 m et/ou 2 m (selon longueur)	1m
Renforts	4 renforts en diagonale Ø 32 mm	
Arceaux	2 renforts de pignon 2 rangs de tubaclips Acier galvanisé Ø 40 mm épaisseur 1,5 mm	
Entretoises faîtage	1 rang sur la longueur	
Supports de culture	1 tube sur chaque arceau (hors arceaux d'extrémités)	
Bâche de la serre	Film diffusant 200 µ	
Pignons	2 pignons bâché avec une porte simple (1m x 1,88 m) Ouverture des portes en tirant droit/poussant gauche	
Fixation des pieds	Les pieds d'arceaux sont enterrés à 35 cm dans le sol	