PROZON

FICHE TECHNIQUE

GRAISSE AU LITHIUM MULTI USAGES
Référence : 16845

RESUME

Utilisez la graisse au lithium, une graisse multi-fonctions qui offre une protection contre l'usure et la corrosion.

Insoluble à l'eau, elle est tout aussi efficace en milieu humide.

Conditionnement :

- Cartouche 400 g (unité ou carton de 12)
- Seau 16 kg
- Fût 50 kg

Les points forts :

- Polyvalente
- Adaptées aux usages intensifs
- Résistante à la pression
- Compatible avec les systèmes de lubrification centralisée

DECLINAISONS

Conditionnement
Cartouche 400g - À l'unité
Cartouche 400g - Carton de 12
Seau 16 kg
Fût de 50 kg

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse au lithium

Découvrez la graisse au lithium, une graisse multi-fonctions formulée à base d'un épaississant au lithium. Elle permet de lubrifier durablement les pièces soumises à des contraines variées.

Grâce à sa formulation, la graisse universelle au lithium est adaptée aux utilisations intensives. Elle résiste efficacement à la pression et à l'usure tout en garantissant une protection anticorrosion.

La graisse multi usage lithium est insoluble à l'eau, ainsi, elle conserve ses caractéristiques même en milieu humide.

Polyvalente, elle peux être utilisée pour de nombreux graissages courants ainsi que pour les roulements et paliers. Elle s'adapte parfaitement aux applications automobiles et mécaniques puisqu'elle est compatible avec les joints et soufflets de cadran.

Optez pour le conditionnement adapté à vos besoins :

- Cartouche 400 g (unité ou carton de 12)
- Seau 16 kg
- Fût 50 kg

Retrouvez toutes les graisses professionnelles avec les graisses IGOL et les graisses Bardahl.

Utilisation de la graisse universelle au lithium

Utilisez la graisse universelle au lithium pour graisses vos pièces mécaniques nécessitant une protection fiable contre l'usure et la corrosion. Elle est particulièrement recommandée pour les cardans et joints de transmissions homocinétiques dans le secteur automobile, mais aussi pour la lubrification d’articulations, de crémaillères ou encore de câbles.

Avant d'appliquer la graisse au lithium, nettoyez bien la zone au préalable pour optimiser son adhérence. Pour cela, utilisez le

dégraissant mécanique surpuissant. La graisse peut être appliquée :

- Au pinceau
- À la spatule
- Avec une pompe de graissage manuelle à levier
- Via un système de lubrification automatique

Elle est également compatible avec les systèmes de lubrification centralisée.

Caractéristiques graisse multi usage lithium

Type de graisse : graisse multiservice au lithium

Nature du savon : lithium

Couleur : ambre

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 130 cSt

Pénétration travaillée à 25°C (60 coups) : 280 (1/10 mm)

Pénétration travaillée à 25°C (100 000 coups) : Δ ≤ 30 (1/10 mm)

Point de goutte : 190°C

Résistance à l'usure (essai 4 billes) : < 0,6 mm

Charge de soudure (essai 4 billes) : 315 kg

Température d'utilisation : de -20°C à +140°C

Conditionnement :

- Cartouche de 400 g à l'unité
- Carton de 12 cartouches de 400 g
- Seau de 16 kg

- Fût de 50 kg