

EMBASE ROULANTE 180 KG Référence : 16875

RESUME

Optez pour le plateau rouleur avec timon 400 x 600 mm, idéal pour la gestion des flux logistiques.

Pouvant supporter une charge légère allant jusqu'à 180 kg, il peut tirer jusqu'à 6 embases à une vitesse de 4 km/h.

Vous avez le choix entre un timon fixe, avec une seule et même position, ou un timon coulissant. Celui-ci possède deux positions, il peut se rétracter et s'adapter en fonction des déplacements effectués dans des espaces restreints.

Très ergonomique, l'embase roulante 180 kg transporte des équipements légers sans effort physique ni manipulation manuelle.

Sa structure en acier lui confère robustesse et rigidité.

Les points forts :

- Robuste
- Option timon coulissant
- Charges 180 kg

DECLINAISONS

Timon
Fixe
Coulissant

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une embase roulante 180 kg ?

Un plateau rouleur avec timon sert à déplacer des matériaux légers sans effort.

C'est un élément indispensable pour la gestion des flux logistiques dans vos ateliers et entrepôts.

De dimensions 400 x 600 mm, il est totalement compatible avec des [bacs de 400x600mm plastique industriel](#).

Pouvant supporter des charges allant jusqu'à 180 kg, le plateau rouleur avec timon est très ergonomique, puisqu'il évite les manutentions manuelles.

Compact, il peut se ranger facilement et permet de gagner de la place par rapport à un [chariot de manutention industriel professionnel](#).

Fabriquée en acier électro-zingué, l'embase roulante 180 kg est très robuste et résiste dans le temps.

Le timon, proposé en option, remplace une barre de traction directionnelle, permettant de guider et de tirer l'ensemble de l'embase roulante 180 kg.

Il peut tirer jusqu'à 6 embases roulantes maximum, pour une vitesse de traction de 4 km/h.

La différence entre un timon fixe et coulissant est que l'un a une seule position, tandis que le coulissant va être plus souple.

Sur une embase roulante 180 kg, un timon fixe possède une barre rigide avec une seule et même position. Il convient quand la hauteur de traction est toujours pareille.

À contrario, le timon coulissant sera beaucoup plus maniable. Il possède une barre qui peut s'allonger ou se rétracter et peut

s'adapter selon la taille de l'opérateur et les déplacements dans des espaces étroits.

Choisissez le [rouleur pour pneus Ø 630 mm](#) pour la manitention de pneus de 120 kg maximum.

Optez pour la [rampe chargement utilitaire fourgon](#) pliable pour accéder plus facilement à votre véhicule.

Optez pour le [char à bras 2 roues ridelles basses](#) ou le [char à bras cuvette amovible](#) pour transporter vos objets et charges du quotidien.

Découvrez aussi le [cadre roulant en inox](#).

Caractéristiques techniques du plateau rouleur avec timon

Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 153 mm

Dimensions intérieures : L. 368 x P. 568 x H. 153 mm

Diamètre des roulettes : 100 mm

Poids : 7 kg

Matériaux : fil d'acier électro-zingué blanc

Charges totales : 180 kg

Structure : monobloc

Option timon :

- Non coulissant : fil renforcé
- Coulissant : avec riblon et double accroche dont une coulissant

Traction : 6 embases maximum

Vitesse de traction : 4 km/h

Roulettes :

- 2 fixes
- 2 pivotantes