

GRAISSE CONTACT ALIMENTAIRE BIODÉGRADABLE Référence : 16892

RESUME

Pour les industries exigeantes, optez pour la graisse contact alimentaire biodégradable !

Sa composition à base d'huile biodégradable offre une excellente lubrification pour les environnements exigeants. Grâce à la certification NSF H1, cette graisse biodégradable s'adapte en toute sécurité aux équipements des industries agroalimentaires.

Elle est également résistante à l'eau pour être utilisée en milieu humide.

Conditionnement : cartouche 400 g à l'unité ou par carton de 12 unités.

Les points forts :

- Additifs antioxydants et anticorrosion
- Résiste aux charges élevées
- Sans MOSH MOAH
- Sans allergène

DECLINAISONS

Conditionnement

Cartouche 400g - À l'unité

Cartouche 400g - Carton de 12

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse contact alimentaire

Découvrez la graisse contact alimentaire, une graisse industrielle haute performance à destination des environnements exigeants.

Sa formulation est composée d'un savon de calcium anhydre et d'une huile biodégradable. Grâce à sa composition, elle offre une excellente lubrification tout en s'adaptant aux exigences de certaines industries, comme les industries agroalimentaires.

Pour être compatible avec les milieux humides, elle est résistante à l'eau.

La graisse NSF H1 possède des additifs antioxydants et anticorrosion pour protéger vos pièces contre l'usure et la corrosion. Elle possède des propriétés extrême pression et résiste donc aux charges élevées.

Utilisez la graisse biodégradable en toute sécurité dans les industries alimentaires puisqu'elle est enregistrée NSF H1. Pour renforcer cette sécurité, elle est sans allergène et sa formulation est biodégradable, sans MOSH et MOAH. Elle s'adapte donc à toutes autres industries sensibles comme le milieu marin, agricole ou forestier.

Cette graisse est recommandée pour le graissage de roulements chargés et de mécanismes soumis à des conditions sévères. Elle peut également être utilisée dans les systèmes de lubrification centralisée haute pression après validation par test préalable.

En terme de conditionnement, Prozon vous propose la graisse contact alimentaire en cartouche de 400 g à l'unité ou par lot de 12 unités pour une solution plus économique.

En complément, optez aussi pour le [lubrifiant NSF H1](#), le [dégrippant industrie agro](#) et l'[huile compresseur 20 à 205 L](#).

Découvrez aussi la [graisse alimentaire industrielle IGOL](#).

Retrouvez la gamme de [graisse pour industrie](#).

Utilisation de la graisse NSF H1

Pour réaliser un bon graissage, Prozon vous conseille de réaliser au préalable un dégraissage. En faisant cela, la zone sera propre et la graisse adhérerait beaucoup mieux à la surface. Vous pouvez utiliser le [dégraissant industrie agroalimentaire](#).

Son application peut être faite avec un pinceau, une spatule ou une [pompe à graisse à levier](#).

Caractéristiques de la graisse biodégradable

Type de graisse : graisse multiusage

Formulation : savon de calcium anhydre

Huile de base : esters synthétiques biodégradables

Couleur : blanche

Grade NLGI : 2

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 211 mm²/s

Point de goutte : > 140°C

Test 4 billes (charge de soudure) : 300 kg

Résistance à l'eau à 90°C : 0

Water Wash Out à 38°C : < 5 %

NDM : > 300 000 / < 500 000

Plage de température d'utilisation : -40°C à +100°C

Additifs : antioxydants et anticorrosion

Propriétés : excellente résistance à l'eau et aux charges élevées

Certification : NSF H1 (contact alimentaire accidentel possible)

Applications : industrie alimentaire, milieu marin, agricole, engins de chantier, sylviculture

Compatibilité : lubrification centralisée haute pression (test recommandé)

DLU : 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

Conditions de stockage : température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité

Conditionnement :

- Cartouche 400 g (à l'unité)
- Carton de 12 cartouches de 400 g