

GRAISSE EXTREME PRESSION Référence : 16948

RESUME

Réalisez le graissage de vos pièces avec la graisse extrême pression résistante aux charges élevées et aux chocs.

Son application a également une action de dégrillage et limite l'usure des pièces.

Cette graisse haute pression possède également un pouvoir anti-corrosion, anti-rouille et anti-oxydant.

Conditionnement :

- Cartouche 400 g : à l'unité ou par carton de 24
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg
- Fût 25 kg
- Fût 50 kg

Pour tout achat de cartouches de graisse à l'unité, nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration liée au transport.

Les points forts :

- Résistante à l'eau
- Point de goutte élevé
- Grade NLGI 2

DECLINAISONS

Conditionnement

Cartouche 400g - À l'unité

Seau 1 kg

Seau 5 kg

Fût 25 kg
Fût de 50 kg
Cartouche 400g - Carton de 24

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse extreme pression

Découvrez la graisse extreme pression offrant une excellente résistance aux fortes charges et aux chocs. Elle limite aussi le grippage et l'usure.

La graisse haute pression est formulée à base d'un savon de lithium et d'huiles minérales raffinées. Elle est également conçue à base d'inhibiteurs de corrosion pour offrir une protection anti-rouille et anti-oxydation optimale, même en présence d'humidité.

Elle résiste également à l'eau pour être utilisée en milieu humide. Cette graisse sert aussi à protéger efficacement les pièces métalliques et réduire l'effet catalytique des métaux cuivreux.

La graisse extreme pression a un point de goutte élevé. Le point de goutte est la température à laquelle la graisse commence à se liquéfier et à couler. Ainsi, elle reste stable plus longtemps à haute température.

Prozon vous propose différents conditionnements pour satisfaire chaque usage :

- 1 x cartouche 400 g
- 24 x cartouches 400 g
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg
- Fût 25 kg
- Fût 50 kg

Pour tout achat de cartouches de graisse à l'unité, nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration liée au

transport. Ces produits sont initialement conditionnés en cartons de 24 unités, ce conditionnement assurant un meilleur maintien et une protection optimale pendant l'expédition.

Découvrez aussi, de la marque Bardahl, la [graisse PTFE Bardahl](#).

Retrouvez toutes les [graisses de maintenance IGOL](#).

En complément, optez pour le [lubrifiant Bardahl multi-usages](#), le [dégrippant lubrifiant multi-usages](#) et l'[huile pour engrenages IGOL](#).

Utilisation de la graisse haute pression

Utilisez la graisse haute pression sur de nombreux mécanismes fonctionnant à vitesses moyennes sous charges élevées, comme les roulements à billes, les roulements à rouleaux ou les paliers lisses.

Elle peut être utilisée dans les systèmes de graissage centralisés de machines-outils ainsi qu'aux systèmes de graissage centralisé des poids lourds.

Grâce à son grade NLGI 2 , cette graisse est compatible avec les systèmes de graissage centralisé par pression.

La graisse peut être appliquée par différents outils en fonction de son conditionnement : nous vous conseillons la [pompe de graissage manuelle à levier](#) pour les cartouches de 400 g, la [pompe a graisse en vrac](#) pour les seaux, et la [pompe a graisse pneumatique pour fut](#) pour les gros volumes.

Caractéristiques graisse extreme pression multi-usages

Type : Graisse industrielle extrême pression (EP)

Grade NLGI : 2

Classification DIN 51502 : KP2K-20

Classification ISO 6743 : L-XBCIB2

Épaississant : Savon de lithium

Huile de base : Minérale

Couleur : Ambre

Texture : Lisse

Masse volumique : environ 893 kg/m³

Température d'utilisation : -20°C à +130°C

Point de goutte : >190°C

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 120 mm²/s

Viscosité de l'huile de base à 100°C : 11 mm²/s

Test Emcor (corrosion) : 0-0

Résistance à l'eau à 90°C (DIN 51807) : 1-90

Charge de soudure test 4 billes (ASTM D2596) : 2500 N

Conditionnements :

- Cartouche 400 g : à l'unité ou par carton de 24 cartouches
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg
- Fût 25 kg
- Fût 50 kg