

JACK TO JACK CABLE Référence : 16960

RESUME

Le jack to jack cable est le câble indispensable pour du [matériel de sonorisation professionnel](#). Il possède une section de cuivre de 2 x 1,5 mm². C'est un câble d'enceinte de haute qualité conçu pour les professionnels.

Les points forts :

- Flexible
- Large gamme de tailles
- Fabrication en cuivre
- Coloris : bleu

DECLINAISONS

Longueur
1,5 mètre
3 mètres
6 mètres
10 mètres
15 mètres

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le jack to jack cable ?

Avec ses deux conducteurs de 1,5 mm², le jack to jack cable possède une résistance électrique très faible, ce qui permet de garder toute la puissance des basses fréquences, sans perte significative. Conçu pour durer, sa gaine est très résistante aux écrasements ou aux torsions répétées. Il est ainsi adapté à une utilisation intensive en studio, sur scène ou tout

autre environnement sonore.

Pour une sécurité optimale de votre équipement, le jack to jack cable possède une protection épaisse en PVC pour éviter tout court-circuit qui pourrait abîmer votre matériel, comme la [table de mixage analogique 18 pistes](#). Cette couche de protection assure une excellente isolation.

N'hésitez pas à consulter toute notre gamme de [câbles et connecteurs](#), comme le [câble speakon xlr](#) ainsi que notre [rouleau de gaffeur](#) pour vos événements scéniques.

Comment fonctionne le cable xlr jack et quel est son rôle ?

Ce câble est essentiel dans un système audio professionnel, spécialement conçu pour relier un [amplificateur professionnel](#) à une enceinte passive. Il assure une transmission efficace de l'énergie électrique pour permettre aux haut-parleurs de convertir cette énergie en ondes sonores.

Une fois que le son est traité par la [console de mixage](#), il doit être augmenté en puissance. Le jack to jack cable intervient à la fin, il transporte le signal amplifié vers les haut-parleurs. Grâce à sa conception de type jack 6,35 mm aux deux extrémités, il garantit une connexion rapide et sécurisée, ce qui facilite son installation lors d'événements.

Afin de répondre à toute demande ou projet, il est déclinable en plusieurs longueurs. Que vous ayez besoin d'une connexion courte et fixe pour un [rack amplificateur](#) ou d'une grande distance pour du matériel éloigné, le choix est large pour satisfaire tous vos besoins, sans compromettre la qualité du signal.

Caractéristiques techniques du cable audio jack

Spécifications électriques et connexions

Connecteur 1 : TS 6,3 mm asymétrique

Connecteur 2 : TS 6,3 mm asymétrique

Longueur câble : 1.5 m, 3 m, 6 m, 10 m, 15 m

Contacts : 2

Taille maximale du câble : 1.5 mm² (0.0023 inch²)

Diamètre extérieur câble : 6.3 mm (0.248")

Type d'isolation extérieure : PVC

Couleur : bleu

Spécifications mécaniques

	Longueur	Poids
1.5 m		0.17 kg (0.375 lb)
3 m		0.26 kg (0.573 lb)
6 m		0.448 kg (0.988 lb)
10 m		0.8 kg (1.764 lb)
15 m		1.03 kg (2.271 lb)

Propriétés du produit

Type de contact : nickelé

Conducteurs : 2