

SPEAKER TO SPEAKER CABLE Référence : 17010

RESUME

Le speaker to speaker cable est le câble idéal pour vos événements sonores. C'est un véritable câble tout terrain. Souple, il se plie et se déplie facilement sans risque d'endommagement, ce qui simplifie le rangement du matériel.

Les points forts :

- Large choix de longueurs
- Taille du câble : 2 x 1,5 mm²
- 2 gammes : éco et standard
- Fabrication en fils de cuivre
- Usage professionnel

DECLINAISONS

Longueur	Gamme
3 mètres	Standard
3 mètres	Éco
6 mètres	Standard
6 mètres	Éco
10 mètres	Standard
10 mètres	Éco
15 mètres	Standard
15 mètres	Éco
20 mètres	Standard

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le speaker to speaker cable ?

Ce câble représente une solution de câblage de haute qualité pour vos enceintes, alliant stabilité et flexibilité pour toute

installation professionnelle. Conçu pour répondre aux exigences des environnements scéniques, c'est un câble tout terrain pour vos besoins.

Le speaker to speaker cable est conçu de deux conducteurs en fils de cuivre et ces derniers bénéficient d'un traitement anti-oxydant. Cela permet de conserver le câble dans le temps en le protégeant, mais également de garantir un faible niveau de bruit, sans le bourdonnement qui peut nuire à la qualité d'un événement.

La souplesse du câble permet de l'enrouler et de le dérouler aisément sans l'abîmer. Cela facilite également son installation et son rangement, ce qui peut être un atout majeur pour les professionnels qui doivent régulièrement installer et démonter leurs équipements. Pour les installations comprenant un grand nombre de [câbles audio](#), nous recommandons l'utilisation de [ruban gaffer professionnel](#) pour faciliter l'identification du type de câble.

A quoi sert le câble speakon ?

Le speaker to speaker cable sert à relier un [amplificateur de son professionnel](#) à une enceinte passive. Contrairement aux câbles [jack to jack](#) ou [xlr to xlr](#) qui transportent un signal audio très faible, ce câble transporte un courant électrique élevé et est donc plus épais, afin de supporter la puissance nécessaire pour faire vibrer les haut-parleurs sans surchauffe.

Le modèle utilise des connecteurs SpeakON qui est le standard en sonorisation professionnelle. Le speaker to speaker cable ne peut pas être arraché accidentellement et il n'y a pas de risque de court-circuit ou d'électrocution en touchant le bout du câble.

Le modèle économique du câble speakon xlr

La version Eco de ce câble est parfaite pour une installation fixe, comme un [rack audio](#) par exemple. Le câble ne bougeant pas ou très peu, la qualité du plastique est plus simple, ce qui

permet de réduire le coût.

Le modèle standard du câble speakon jack

Idéal pour un usage intensif, ce modèle de speaker to speaker cable est plus adapté aux professionnels. Sa gaine est plus souple et les connecteurs supportent mieux les manipulations répétées.

Caractéristiques techniques du câble xlr speakon

Spécifications électriques et connexions

Spécifications électriques et connexions	Eco	Standard
<u>Connecteur 1</u>	Connecteur d'enceinte 2 pôles	SpeakON NL2
<u>Connecteur 2</u>	Connecteur d'enceinte 2 pôles	SpeakON NL2
<u>Marque connecteur 1/</u>		Neutrik
<u>Longueur câble</u>	3, 6, 10, 15 mètres	3, 6, 10, 15, 20 mètres
<u>Contacts</u>	2	2
<u>Taille maximale du câble</u>	1.5 mm ² (0.0023 inch ²)	1.5 mm ² (0.0023 inch ²)
<u>Diamètre extérieur câble</u>	6.3 mm (0.248")	6.3 mm (0.248")
<u>Type d'isolation extérieure</u>	PVC	PVC

Spécifications mécaniques

Spécifications mécaniques	Eco	Standard
---------------------------	-----	----------

<u>Poids</u>	3 m = 0.33 kg (0.7283 m = 0.27 kg (0.595 lb)	
	6 m = 0.6 kg (1.323 m = 0.47 kg (1.036 lb)	
	10 m = 0.93 kg (2.0510 m = 0.73 kg (1.609 lb)	
	15 m = 1.4 kg (3.08615 m = 1.06 kg (2.337 lb)	
	20 m = 1.78 kg (3.924 lb)	

<u>Couleur</u>	Bleu	Bleu
----------------	------	------

Propriétés du produit

Propriétés du produit	Eco	Standard
<u>Type de contact</u>	Nickelé	Nickelé
<u>Conducteurs</u>	2	2