

TENDEUR FIL DE FER (VENDU PAR LOT)

Référence : 17030

RESUME

Optez pour notre tendeur de vigne, disponible en 3 versions afin de s'adapter au mieux à votre fil de palissage. En acier galvanisé haute résistance, il est robuste et permet de régler et tendre votre fil tout en gardant sa tension et sans le couper.

Tendeur n°1 : pour les fils jusqu'à 2,7 mm de diamètre (lot de 100)

Tendeur n°2 : pour les fils jusqu'à 3,5 mm de diamètre (lot de 100)

Tendeur n°3 : pour les fils jusqu'à 5 mm de diamètre (lot de 25)

Les points forts :

- Durable
- Robuste
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Modèle de Tendeur

Tendeur n°1

Tendeur n°2

Tendeur n°3

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser ce tendeur vigne fenox ?

Le tendeur de vigne sert, comme son nom l'indique, à tendre votre fil de palissage.

De plus, le tendeur est disponible en 3 versions :

Tendeur n°1 pour les fils de diamètre allant jusqu'à 2,7 mm, idéal pour les rangs de longueur moyenne.

Tendeur n°2 pour les fils de diamètre allant jusqu'à 3,5 mm, idéal pour les rangs plus longs.

Tendeur n°3 pour les fils de diamètre allant jusqu'à 5 mm, idéal pour les palissages plus lourds.

En effet, sa conception relativement simple permet de maintenir une tension de façon très progressive afin de ne pas abîmer le fil.

Grâce à son fonctionnement, vous n'avez pas besoin de sectionner le fil pour l'utiliser, cela permet d'éviter de fragiliser votre palissage avec des nœuds ou des manchons.

Conçu en acier galvanisé haute résistance, ce tendeur est robuste et offre une très bonne protection contre la corrosion. Cela le rend durable malgré les intempéries et les traitements.

ATTENTION ! Si vous utilisez une prétailleuse, il est fortement recommandé de placer les tendeurs proches des piquets.

Retrouvez également le [tendeur Gripple](#), le [tendeur en lanterne](#) et le [ressort de palissage](#).

Découvrez également l'[ecarteur palissage vigne](#) ainsi que notre [tuteur galvanisé](#) et notre gamme complète de [matériel pour palissage](#).

Caractéristiques du tendeur fil vigne

Modèle	Fil de palissage (ø)	Conditionnement t	Matière
Tendeur n°1	jusqu'à 2,7 mm	par 100	acier galvanisé
Tendeur n°2	jusqu'à 3,5 mm	par 100	haute résistance
Tendeur n°3	jusqu'à 5 mm	par 25	